

SCHEDA TECNICA (ST)

PREPARATO SPECIALE PER LUCIDARE

Codice Prodotto 001

Pag | 1

**CERA IN PASTA PER LUCIDARE MARMO, GRANITO, TERRAZZO,
AGGLOMERATI DI MARMO E PIETRE LUCIDABILI.**




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto in pasta per lucidare qualsiasi materiale lapideo. La particolare composizione chimica ne consente una rapida asciugatura tale da agevolare e velocizzare le successive lavorazioni. Il risultato del preparato è un lucido brillante e speculare che dura nel tempo. Consente di "coprire" eventuali differenze di colore e imperfezioni della lucidatura precedente. È consigliata quando è necessario ripristinare il lucido di materiali vecchi o che hanno perso il lucido originale. La disponibilità nella gamma di varie colorazioni consente di lucidare e ravvivare il colore dei materiali.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto	Pasta cremosa
Colore	Vedi tabella colori
Odore	Caratteristico
Peso specifico a 20°C	1,40 ± 0,05
Solubilità in acqua	Insolubile
pH	N.D.
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

COLORI DISPONIBILI



INCOLORE



NERO

I colori rappresentati in questa scheda **sono puramente indicativi** e differiscono dagli originali trattandosi di un immagine digitale.

ISTRUZIONI D'USO

Il materiale da trattare deve essere pulito, asciutto e privo di polvere. Applicare una piccola quantità di prodotto (20 - 30 grammi) sulla superficie da lucidare, distribuire omogeneamente con un panno o altro applicatore consono alla stesura di prodotti cremosi. Lasciare asciugare per circa 10 minuti. Procedere quindi alla lucidatura. Nel caso di lucidatura manuale si consiglia l'uso di paglia d'acciaio fine (non saponata); per la lucidatura automatica è possibile utilizzare una smerigliatrice angolare a bassa velocità (max. 2000 giri) equipaggiata con disco in feltro o cuffia in panno. Nel caso di applicazione a pavimento, la lucidatura si effettua con macchina monospazzola con paglia d'acciaio o lucidatrice da pavimento con cuffie per lucidare o paglia d'acciaio.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- Per facilitare la penetrazione del preparato si consiglia scaldare la lastra da trattare; tale procedimento consente l'apertura della porosità, la penetrazione della cera in profondità e quindi un risultato eccellente.
- Più tempo la cera rimane sulla superficie da trattare migliore sarà il risultato finale.
- Per ritardare l'asciugatura della cera si consiglia di diluire il preparato con solvente a base di ragia minerale sino al 20%.
- Nel caso di applicazione a pavimento fare attenzione alla successiva scivolosità della superficie. La scivolosità si ridurrà dopo qualche giorno e a seguito dei lavaggi periodici, mantenendo comunque un ottimo lucido.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
001

SCHEDA TECNICA (ST)

- Sconsigliamo l'applicazione su materiali sintetici quali plastica, linoleum e laminati.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

SUPERFICI D'APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, marmo-agglomerato quarzo-conglomerato, pietre lucidabili.

Pag | II

UTENSILI PER L'APPLICAZIONE



Paglia d'acciaio



Panno




Levigatrice orbitale



Monospazzola



Levigatrice



Manettone

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per la lucidatura di marmi e graniti lucidi o levigati oltre la grana 800 con un kg di prodotto si possono lucidare 25/30 m².

SICUREZZA

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

IMBALLI

Codice (Incolore)	Codice (Nero)	Contenuto	Pz
001APB00350	001APN00350	250 ml	30
001APB01300	001APN01300	1,30 kg	15
001APB06	001APN06	6,00 kg	3
001APB20	001APN20	20,0 kg	1

I barattoli sono in Banda Stagnata (ACC) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza.

CODICE DOGANALE (H.S. CODE)

34.04.9000

MARCHIO E ORIGINE DEL PRODOTTO

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che PREPARATO SPECIALE è prodotto in Italia.

FILMATO INTERATTIVO



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
001