

## SCHEDA TECNICA (ST)

# PREPARATO LIQUIDO

Codice Prodotto 002

Pag | 1

**CERA LIQUIDA PER LA LUCIDATURA DI ANGOLI E COSTE IN MARMO, TERRAZZO, AGGLOMERATI, GRANITO, PIETRE E CEMENTO.**



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto liquido per lucidare e ravvivare il colore delle pietre, in particolare i bordi e gli angoli difficili da raggiungere dalle levigatrici o macchine per lucidare. Per comodità d'uso è particolarmente adatto per l'utilizzo su superfici verticali e superfici irregolari come statue, vasi e decorazioni. Il prodotto può essere utilizzato su pietre levigate per dare colore nonché su superfici con lavorazioni a spacco, fiammate, taglio sega, bocciardate, spazzolate, sabbiate e acidate. Il prodotto ha anche proprietà anti-polvere quando applicato sul cemento.

### CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico
Peso specifico a 20°C	1,48 ± 0,05
Solubilità in acqua	Insolubile
pH	N.D.
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

### ISTRUZIONI D'USO

Si usa indifferentemente a mano o a macchina. Stendere uniformemente sulla superficie ben pulita e ben asciutta e priva di polvere. Lasciare asciugare circa 10 minuti. Per ottenere un lucido più brillante si consiglia di strofinare con un panno asciutto oppure con della paglia d'acciaio fine (non saponata), o anche con una spazzola. Per la lucidatura automatica è possibile utilizzare una smerigliatrice angolare a bassa velocità (max. 2000 giri) equipaggiata con disco in feltro o cuffia in panno. Nel caso di applicazione a pavimento, la lucidatura si effettua con macchina monospazzola con paglia d'acciaio o lucidatrice da pavimento con cuffie per lucidare o paglia d'acciaio.

### CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- Per facilitare la penetrazione del preparato si consiglia di scaldare la lastra da trattare; tale procedimento consente l'apertura della porosità, la penetrazione della cera in profondità e quindi un risultato eccellente.
- Per ritardare l'asciugatura della cera si consiglia di diluire il preparato con solvente a base di ragia minerale sino al 15%.
- Sconsigliamo l'applicazione su materiali sintetici quali plastica, linoleum e laminati.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.
- Si consiglia l'utilizzo del Preparato Liquido su materiale levigato fino alla grana 800.

### SUPERFICI D'APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, marmo-agglomerato quarzo-agglomerato, pietre lucidabili, cemento.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questa scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**002**

## SCHEDA TECNICA (ST)

### UTENSILI PER L'APPLICAZIONE

Pag | II



Panno


 Smerigliatrice  
angolare


Monospazzola

### RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per la lucidatura di marmi e graniti lucidi o levigati fino alla grana 800 con un kg di prodotto si possono lucidare 15/20 m<sup>2</sup>. Nel caso di pietre calcaree, arenarie, marmo/cemento lucidi o levigati fino alla grana 800 con un kg di prodotto si possono trattare 10/15 m<sup>2</sup>.

### MANTENIMENTO

Per il mantenimento del materiale consigliamo l'uso del nostro detergente LEM-3. Una volta che la pietra avrà perso la sua brillantezza consigliamo di incerare nuovamente.

### SICUREZZA

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo di consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

### IMBALLI

Codice N°	Contenuto	Pz
002APL01	750 ml	12
002APL05	5,00 kg	3
002APL30	30,00 kg	1
002APL200	200,00 kg	1

I barattoli sono in Banda Stagnata (ACC) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza

### CODICE DOGANALE (H.S. CODE)

34.04.9000

### MARCHIO E ORIGINE DEL PRODOTTO

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che PREPARATO LIQUIDO è prodotto in Italia.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.


 ST N°  
**002**