

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

# IDEA RAPID COLOR

Ident-Nummer 087

Pag | I



## FARBVERTIEFER MIT ANTIKEFFEKT FÜR SAUGFÄHIGEN STEIN

Wasser-/Ölabweiser mit Nasseffekt für Marmor, Granit und Stein.

### Beschreibung

Das Produkt wird verwendet für die Farbtonvertiefung und Imprägnierung von sehr saugfähigen Materialien wie Limestone, Sandstein, Pietra di Lecce und Pietra di Vicenza und um ihnen Antiklook zu verleihen. IDEA RAPID COLOR verleiht dem Material starken Nasseffekt und seidigen Glanz. Wirkt auch als Schutz gegen Flecken durch Öl, Fett, und Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung.

### Chemische Eigenschaften

Aussehen	Flüssig
Farbe	Gelblich transparent
Geruch	Charakteristisch nach Lösemittel
Spez. Gewicht bei 20°C	0,90 ± 0,05
Löslichkeit in Wasser	Nicht löslich
pH-Wert	Nicht bestimmbar
Trocknungszeit bei 20°C (68°F)	10-20 Minuten*
Vollständige Austrocknung	8 Stunden*
Vollständige Polymerisation	2 Tage*
UV-Beständigkeit:	
Langwellen (365 nm)	Ausgezeichnet (keinerlei Veränderung nach 24 Stunden)
Kurzwellen (254 nm)	Ausgezeichnet (keinerlei Veränderung nach 24 Stunden)
Lagerfähigkeit bei 20°C fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Sonnenlicht	24 Monate im Originalbehälter
(*) Richtwerte, abhängig von der Art des Materials und Umgebungsbedingungen	

### Gebrauchsanweisung

**Vorbereitung des Untergrundes:** die Fläche muss trocken und sauber sein; mögliche Flecken, Schimmel und Verkrustungen aller Art müssen entfernt sein, da ihre spätere Entfernung schwierig wäre.

**Anwendung:** mit Pinsel, Rolle, Mopp, Wischwiesel. Es wird empfohlen, wenn möglich, den Auftrag mit Pinsel vorzunehmen, da ein besseres Eindringen der Imprägnierung gewährleistet wird. Beim Auftragen von IDEA RAPID COLOR mit Pinsel leichten Druck ausüben, damit das Produkt gut in Haarrisse, Ecken und Vertiefungen eindringt. Bei Anwendung im Außenbereich, in einer Umgebung mit Temperaturen von über 30° C, nicht anwenden auf warmen Materialien und solchen, die der Sonne ausgesetzt sind; die kühlest Stunden des Tages abwarten.

Während des Auftragens und der anschließenden Austrocknung muss die Temperatur des Untergrundes zwischen 10 und 30°C betragen. Bei Anwendung auf Bodenflächen mit Fußbodenheizung, Heizung ausschalten und den Stein vollständig abkühlen lassen.

### Anwendungshinweise

- Es wird empfohlen, das Produkt bis zur vollständigen Sättigung des Steins aufzutragen.
- Bei sehr saugfähigen Materialien wird empfohlen das Produkt im Abstand von einer Stunde ein zweites Mal aufzutragen.
- Produkt nicht mit anderen Lösemittel oder Wasser verdünnen, da es gebrauchsfertig ist.
- Das zu behandelnde Material muss vollständig trocken sein.



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°  
**087**

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

- Nach der Behandlung muss der Stein 48 Stunden austrocknen können, damit die vollständige Polymerisation erreicht wird.
- Bei Behandlung von Statuen, Vasen oder Dekorartikel im Außenbereich, besonders auf kleinste Zwischenräume achten.
- Vor Anwendung Hinweise auf dem Etikett aufmerksam lesen und immer einen Versuch durchführen.
- Nach Anbruch Dose immer gut verschließen.

### Anwendung auf folgenden Flächen

Pag | II

Saugfähige Steine, Kalkstein, Sandstein, Ziegel.

### Werkzeuge für die Anwendung



Pinsel



Rolle



Wischwiesel



Mopp

### Ungefähre Ergiebigkeit des Produkts

Zum Schützen von Kalk- und Sandstein allgemein können mit einem Liter des Produkts 8 – 12 m<sup>2</sup> behandelt werden, je nach Art und Oberflächenbeschaffenheit des Materials.

### Unterhalt

Für den Unterhalt des Materials empfehlen wir die Verwendung unseres Reinigers LEM-3. Bei Verschleiß des Steins und falls erforderlich, empfehlen wir einen erneuten Auftrag des Produkts.

### Sicherheitsmaßnahmen

Neben den üblichen ordnungsgemäßen Arbeitspraktiken verweisen wir auf das EG-Sicherheits-Datenblatt und die Bestimmungen für Sicherheit am Arbeitsplatz zu beachten.

### Packungseinheit

Artikelnummer	Inhalt	Anzahl
087CNVA001	1,00 l	6
087CNVA005	5,00 l	2
087CNVA025	25,00 l	1

Die Behälter sind aus verzinktem Bandmaterial (ACC) und nach Gebrauch entsprechend den örtlichen Bestimmungen für Abfallbeseitigung zu entsorgen. Die Verpackung entspricht den U.N. Sicherheitsbestimmungen für Straßentransport (ADR) und auf dem Seeweg (IMO). Für Luftfracht sind die jeweils gültigen IATA-Bestimmungen einholen. Bezüglich weiterer Informationen hinsichtlich Transport siehe Sicherheits-Datenblatt.

### Markenzeichen und Ursprung des Produkts

BELLINZONI® ist ein von der Firma Bellinzoni srl. eingetragenes Markenzeichen. Das Gesetz betrachtet ein Markenzeichen als eine Eigentumsform, deren Mißbrauch als solcher gesetzlich verfolgt werden kann. Bellinzoni Srl erklärt, dass IDEA RAPID COLOR in Italien hergestellt wird.

### Siehe Video



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°  
**087**