

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

POLIERWACHS SPEZIAL - PASTE -

Ident-Nummer 001

Wachspaste zum Polieren von Marmor, Granit, Terrazzo, Agglomarmor und polierfähige Steine



Pag | I

Beschreibung des Produkts

Produkt in Pastenform zum Polieren von Steinmaterialien aller Art. Seine besondere chemische Zusammensetzung lässt es schnell trocknen und erleichtert und beschleunigt somit anschließende Bearbeitungen. Das Ergebnis dieses Präparats ist spiegelnder und lang anhaltender Glanz. Ermöglicht das „Überdecken“ von eventuellen Farbunterschieden und Politurfehlern. Wird empfohlen für die Wiederherstellung des Glanzes auf alten Materialien, die ihren ursprünglichen Glanz verloren haben. Polierwachs SPEZIAL ist in weiß (transparent) und schwarz lieferbar und ermöglicht so den Farbton verschiedener Steinmaterialien zu vertiefen und zu polieren, auch dunkle oder schwarze.

Chemische Eigenschaften

Aussehen	Cremige Paste
Farbe	Siehe Farbtabelle
Geruch	Charakteristisch
Spez. Gewicht bei 20°C	1,40 ± 0,05
Löslichkeit in Wasser	Nicht löslich
pH-Wert	Nicht bestimmbar
Lagerfähigkeit bei 20°C fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Sonnenlicht	24 Monate im Originalbehälter

Lieferbare Farben



Farblos transparent



Schwarz

Die dargestellten Farben sind rein indikativ und weichen vom Originalfarbton ab, da es sich um ein Digitalbild handelt.

Gebrauchsanweisung

Das zu behandelnde Material muss sauber, trocken und staubfrei sein. Eine kleine Menge des Produkts (20 – 30 g) auf die zu polierende Fläche auftragen und mit Tuch oder einem für cremige Produkte geeignetem Gerät gleichmäßig verteilen. Ca. 10 Min. trocknen lassen. Anschließend polieren. Zum manuellen Polieren wird feine Stahlwolle (000) empfohlen (ohne Seife); für das automatische Polieren ist es möglich, einen Winkelschleifer mit niedriger Drehzahl (max. 2000 U/Min.) mit Filz oder Polierhaube zu verwenden. Bei Anwendung auf Bodenflächen mit Einscheibenmaschine und Stahlwollring oder mit Poliermaschine und Polierhaube oder Stahlwolle polieren.

Hinweise für die Anwendung

- Um das Eindringen des Präparats zu erleichtern wird empfohlen, die Platte zu erwärmen. Dieser Vorgang bewirkt die Öffnung der Poren, das tiefe Eindringen des Wachses und somit ein exzellentes Ergebnis.
- Je länger das Wachs auf der zu behandelnden Fläche verbleibt, desto besser ist das Ergebnis.
- Um das Abtrocknen zu verzögern, wird empfohlen das Produkt bis zu 20 % mit Lösemittel auf Mineralterpentinbasis zu verdünnen
- Bei Anwendung auf Bodenflächen darauf achten, dass die Fläche rutschig wird; die Rutschigkeit reduziert sich nach einigen Tagen und nach den Wischvorgängen, wobei jedoch der optimale Glanz erhalten bleibt.
- Von der Anwendung auf synthetischen Materialien wie Plastik, Linoleum und Laminat wird abgeraten.
- Vor Anwendung aufgedruckte Verarbeitungshinweise aufmerksam lesen und immer vorher Versuch durchführen.



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.


TM N°
001

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Anwendung auf folgenden Flächen

Marmor, Granit, Terrazzo, Agglomarmor, Quarzkomposit, polierfähige Steine.

Pag | II

Geräte für die Anwendung



Stahlwolle



Tuch



Winkelschleifer



Einscheibenmaschine



Schleifmaschine



Armschleifmaschine

Ungefähre Ergiebigkeit des Produkts

Bei poliertem oder feiner als K800 geschliffenen Marmor oder Granit reicht 1 kg für ca. 25 – 30 m².

Sicherheit am Arbeitsplatz

Neben den üblichen ordnungsgemäßen Arbeitspraktiken verweisen wir auf das EG – Sicherheitsdatenblatt und bitten die örtlichen Bestimmungen für Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten.

Packungseinheit

Artikelnummer WEISS	Artikelnummer SCHWARZ	Inhalt	Anzahl
001APB00350	001APN00350	250 ml	30
001APB01300	001APN01300	1,30 kg	15
001APB06	001APN06	6,00 kg	3
001APB20	001APN20	20,0 kg	1

Die Behälter sind aus verzinktem Bandmaterial (ACC) und nach Gebrauch entsprechend den örtlichen Vorschriften für Abfallbeseitigung Wertstoffhöfen zuzuführen. Die Verpackung entspricht den UN – Bestimmungen für Straßentransport (ADR) und auf dem Seeweg (IMO). Für Transport auf dem Luftweg die jeweils gültigen IATA-Vorschriften einholen. Weitere Informationen hinsichtlich Transport siehe Sicherheitsdatenblatt.

Markenzeichen und Produkursprung

BELLINZONI® ist ein von Firma Bellinzoni Srl. eingetragenes Markenzeichen. Das Gesetz betrachtet ein Markenzeichen als eine Eigentumsform, deren Mißbrauch als solcher gesetzlich verfolgt werden kann. Bellinzoni Srl. erklärt, dass POLIERWACHS SPEZIAL in Italien hergestellt wird.

Siehe Video



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°
001