

TECHNISCHES DATENBLATT

EUREKA GRES

PRODUKTBESCHREIBUNG

EUREKA FEINSTEINZEUG ist ein wasserbasiertes Poliergel für die Pflege und das Polieren aller polierten Feinsteinzeugfliesen (Gres) sowie großformatiger Materialien; es sorgt schnell für einen hohen Oberflächenglanz. Das Produkt eignet sich hervorragend zur Wiederherstellung des Glanzes in stark frequentierten Bereichen, in denen es durch normale Abnutzung im Laufe der Zeit zu Glanz- und Reflexionsverlusten kommt. Es verleiht der Oberfläche einen tiefen „Glaseffekt“, ohne dabei Filme oder Beschichtungen zu hinterlassen. Zudem kann es zur regelmäßigen Pflege eingesetzt werden, um vor Schmutz und Verunreinigungen durch Begehung zu schützen. Gebrauchsfertige Formulierung; bei der Anwendung ist kein zusätzliches Wasser erforderlich.

ANWENDUNGSFLÄCHEN

Polierte und glasierte Keramik- und Feinsteinzeugoberflächen.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN:	Gel
FARBE:	Transparent schillernd
DICHTE BEI 20 °C:	1,03 ≈
LÖSLICHKEIT:	Löslich in jeglichem Verhältnis
LAGERUNG BEI 20 °C:	24 Monate in der Originalverpackung



GEBRAUCHSANWEISUNG

Testen Sie das Produkt stets zuerst gemäß den nachstehenden Anweisungen, bevor Sie mit der vollständigen Anwendung beginnen. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnden Oberflächen vollkommen trocken und sauber sowie frei von Schmutz, Staub, Ablagerungen und oberflächlichen Verkrustungen sind. Decken Sie alle angrenzenden Bereiche ab und schützen Sie diese, bevor Sie mit der Anwendung beginnen. Entfernen Sie vorhandene Wachsschichten oder Beschichtungen (siehe unser Produkt ULTRA STRIPPER), bevor Sie mit der Anwendung fortfahren.

Böden:Das Produkt ist gebrauchsfertig. Geben Sie eine kleine Menge des Produkts (30 g bzw. 1–2 Teelöffel) auf die zu polierende Fläche. Bearbeiten Sie jeweils kleine Teilbereiche (ca. 1/2 m²). Polieren Sie die Fläche mit einer Einscheibenmaschine (mind. 2,2 PS – 150 U/min) und einem weißen Filzpad in kreisenden Bewegungen, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen. Fahren Sie mit dem Polieren in größeren kreisenden Bewegungen fort – wobei Sie die bereits bearbeiteten Bereiche leicht überlappen –, bis das Produkt vollständig eingearbeitet ist. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist (empfohlen werden 2–3 Anwendungen zur Aufarbeitung abgenutzter Oberflächen; 1–2 Anwendungen zur Glanzerhaltung). Entfernen Sie nach dem Polieren überschüssigen Staub und Rückstände mit einem Flachmopp oder Staubmopp von der Oberfläche. Reinigen Sie die Fläche anschließend mit einer Lösung aus Wasser und LEM 3.

Tische und Arbeitsplatten: Das Produkt ist gebrauchsfertig. Tragen Sie eine kleine Menge des Produkts (30 g bzw. 1–2 Teelöffel) auf die zu polierende Fläche auf. Bearbeiten Sie jeweils kleine Teilbereiche (0,5 m²). Polieren Sie die Fläche mit einer regelbaren Rotationspoliermaschine (mind. 200–400 U/min), ausgestattet mit einem weißen Filzpad oder einem EUREKA-Pad, in kreisenden Bewegungen, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen. Fahren Sie mit dem Polieren in größeren kreisenden Bewegungen fort – wobei Sie die bereits bearbeiteten Bereiche überlappen –, bis das Produkt vollständig eingearbeitet ist. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist (empfohlen werden 2–3 Anwendungen zur Aufarbeitung abgenutzter Oberflächen; 1–2 Anwendungen zur Glanzerhaltung). Entfernen Sie nach dem Polieren überschüssigen Staub und Rückstände mit einem Flachmopp oder Staubmopp von der Oberfläche. Spülen Sie die Fläche anschließend mit B REFRESH TOP ab.

Hinweis:Das Produkt sollte bei einer Materialtemperatur zwischen 10 °C und 30 °C verarbeitet werden. Vor der Anwendung auf Böden mit Fußbodenheizung ist die Heizung auszuschalten; der Boden muss vor dem Auftragen des Produkts vollständig abgekühlt sein. Das Produkt im Originalbehälter bzw. in der Originalverpackung aufbewahren. Vor der Anwendung stets einen Test durchführen

EMPFEHLUNGEN

Nicht mit Wasser oder Lösungsmitteln verdünnen. Bei stark abgenutzten Oberflächen empfehlen wir drei Aufträge. Für die allgemeine Glanzpflege genügen ein bis zwei Aufträge. Nicht auf nassen oder erhitzten Oberflächen anwenden. Das Produkt nur auf kleinen Flächen auftragen. Für den Auftrag und die Reinigung empfehlen wir nachdrücklich den Einsatz unserer Einscheibenmaschinen PHOENIX EH oder PHOENIX ES. Für den Produktauftrag empfehlen wir unsere EUREKA PADS, da diese sicherstellen, dass das Produkt die gewünschte Schichtdicke und den optimalen Glanz erreicht. Vor der Anwendung sind das Produktetikett, das technische Datenblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt vollständig zu lesen.

VORAUSSICHTLICHE ERGIBIGKEIT

With 1lt of product: 30/40 m²* (*) depending on the number of coats, texture and porosity of the surface.

Mit 1 Liter Produkt: 30–40 m²* (*) abhängig von der Anzahl der Anstriche sowie der Struktur und Porosität der Oberfläche.

VERPACKUNG

Erhältlich in folgenden Verpackungsgrößen: 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ACHTUNG: Lesen Sie vor Gebrauch das Produktetikett vollständig durch. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Verpackung nicht in die Umwelt werfen und gemäß den örtlichen Vorschriften separat entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, um die endgültigen Ergebnisse und die Materialverträglichkeit zu überprüfen. Das Produkt kann auf bestimmten Materialien nachdunkeln und die ursprüngliche Farbe verändern. Das Produkt bietet keinen Schutz vor sauren Substanzen. Bei der Anwendung die angegebene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt vollständig durchlesen.

Hinweis: Diese Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf Tests und Experimenten, die in unseren Labors und durch zuverlässige Partner der Steinbranche durchgeführt wurden, und gelten als zuverlässig. Aufgrund der vielen externen und umgebenden Faktoren, die die Ergebnisse beeinflussen können, stellen die hier enthaltenen Informationen jedoch keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Endverbraucher trägt die volle Verantwortung für die Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass er das Produkt vorab testet und vorbeugend damit experimentiert, um seine vollständigen und endgültigen Eigenschaften zu verstehen. Bellinzoni behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bellinzoni ist alleiniger Eigentümer aller in diesem Dokument genannten Marken und Logos. Das Kopieren oder die teilweise Änderung ohne Genehmigung kann Eigentumsrechte verletzen. Bellinzoni übernimmt keine Verantwortung für deren unsachgemäße Verwendung und wird die rechtlichen Konsequenzen nach geltendem Recht verfolgen.