RÉHAUSSEUR DE COULEUR "EXTRA DARK" PROTECTEUR, ANTI-TACHE, HYDROFUGE ET OLÉOFUGE POUR MARBRES, GRANITS ET PIERRES NATURELLES.

Bellinzoni INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

IDEA DARK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Réhausseur de couleur pénétrant "extra dark" nanotechnologique à base de solvant et protecteur anti-tache. Fortement recommandé pour les matériaux absorbants texturés, finition cuir, bruts, noirs et de couleur foncée afin d'apporter un effet sombre intense tout en masquant les défauts de surface potentiels et les imperfections de la pierre.Protège les matériaux contre les taches d'eau, l'humidité, les huiles et les graisses en empêchant leur pénétration sans laisser de film de surface. Réduit la formation de moisissures tout en protégeant le matériau contre les cycles de gel-dégel et les efflorescences. Résistant aux UV. Sans PFAS – Formulé sans PFAS ajoutés.

SURFACES D'APPLICATION

Marbres texturés et compacts, granits, granito (terrazzo), agglomérés, béton et pierres naturelles.Pour usage intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Liquide
COULEUR :	Transparente
DENSITÉ À 20 °C :	0,85 ≃
SOLUBILITÉ :	insoluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PRÉALABLE en suivant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement séches, propres, exemptes de saleté, poussière, crasse et incrustations superficielles. Couvrir et protéger toutes les zones environnantes avant l'application.

Application manuelle :
Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer une couche de produit uniformément à l'aide d'un pinceau à poils souples, d'un chiffon en microfibre, d'un applicateur de cire ou d'un rouleau. Laisser la surface absorber le produit pendant 5 minutes avant d'appliquer une seconde couche (si nécessaire).
Éliminer tout excès de produit, stagnation ou résidu dans un délai de $15/20$ minutes à l'aide d'un chiffon en coton propre, d'un rouleau sec ou d'une microfibre, jusqu'à ce que tout l'excès soit absorbé. Sur les surfaces compactes ou polies, éliminer manuellement tous les résidus de surface potentiels afin d'éviter de laisser une surface collante.

Application Airless (pulvérisation) :
À l'aide d'un pulvérisateur manuel à basse pression ou d'un système airless, appliquer le produit en maintenant une distance de 20 à 25 cm de la surface. Laisser le produit être absorbé par la surface avant d'appliquer une seconde couche comme indiqué ci-dessus.Sur les surfaces verticales, appliquer deux couches de produit "mouillé sur mouillé". Commencer par le bas et remonter vers le haut. Essuyer et éliminer les éventuelles coulures de produit. Placer une bâche ou une feuille plastique de protection sous la zone traitée pour recueillir les gouttes éventuelles.

Remarques : Pendant l'application, le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 10 °C et 30 °C. Avant l'application sur des sols équipés d'un chauffage par le sol, éteindre le chauffage et laisser le sol refroidir complètement avant d'appliquer le produit. Conserver le produit dans son récipient/emballage d'origine.

RECOMMANDATIONS

Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants. Sur les matériaux très absorbants, appliquer deux couches de produit en respectant un intervalle de deux heures entre chaque application. Le traitement ne protégera pas la surface contre l'attaque des substances acides ou l'usure générale de la surface. Protéger les surfaces traitées de la pluie, de l'humidité ou de l'eau pendant les 24 heures suivant l'application initiale. Laisser sécher complètement les surfaces traitées pendant 24 heures avant utilisation. La protection complète deviendra effective 7 jours après l'applicati on. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Marbre, granit, pierres naturelles et terrazzo : 15 - 25 M^2/l (*)
Pierres calcaires, grès, marbre/ciment : 10-15 M^2/l (*)
(*) Selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 250 ml, 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.