PROTECTOR NANOTECNOLÓGICO, ANTIMANCHAS, REPELENTE AL ACEITE Y AL HIDROGAS PARA MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA NATURAL.

Bellinzoni INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHA TÉCNICA

IDEA GOLD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protector de alto rendimiento a base de solventes con nanotecnología, antimanchas, hidrófugo, oleófugo y consolidante. Se puede aplicar tanto a materiales pulidos como texturizados. Conserva el color natural de la superficie sin dejar residuos. Protege los materiales de manchas de agua y humedad, aceites, grasas y sebo, evitando su penetración. Minimiza la formación de moho y hongos, y protege la piedra contra los ciclos de congelación y descongelación, así como contra la eflorescencia.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Mármoles, granitos, terrazo, aglomerados, calizas, areniscas y piedras naturales, pulidos y texturizados, así como superficies y juntas a base de cemento. Para uso interior y exterior. Recomendado exclusivamente para uso profesional e industrial.

PROPRIETADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

APARIENCIA :	Líquido
COLOR:	Transparente
DENSIDAD A 20 °C :	0,78 ≃
SOLUBILIDAD:	Insoluble
ALMACENAMIENTO A 20 °C :	24 meses en el envase original

HIGH NANO TECH PERFORMANCE

CÓMO SE UTILIZA

SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO PRIMERO siguiendo las indicaciones, antes de proceder a su aplicación completa. Asegúrese de que las superficies a tratar estén completamente secas y limpias, libres de suciedad, polvo, mugre e incrustaciones. Cubra y proteja todas las áreas circundantes antes de proceder a la aplicación.

Manual: El producto está listo para ser utilizado. Aplique una capa uniforme con una brocha de cerdas suaves, un paño de microfibra, un aplicador de cera o un rodillo. Deje que la superficie absorba el producto durante 5 minutos antes de aplicar una segunda capa (si es necesario). Retire el exceso de producto, los charcos o los residuos en un plazo de 15 minutos con un paño de algodón limpio, un rodillo seco o un paño de microfibra, hasta que se absorba por completo.

Aplicación sin aire (pulverizador): Con un pulverizador manual de baja presión o un pulverizador sin aire, aplique el producto manteniendo una distancia de 20-25 cm de la superficie. Deje que el producto se absorba en la superficie antes de aplicar una segunda capa, como se indica anteriormente. En superficies verticales, aplique dos capas de producto húmedo sobre húmedo. Comience desde la parte inferior y avance hacia arriba. Deje secar y retire cualquier goteo. Coloque una lona o lámina protectora de plástico debajo del área tratada para recoger cualquier goteo.

Notes: Durante la aplicación, el producto debe aplicarse sobre materiales con una temperatura entre 10 °C y 30 °C. Antes de aplicarlo en suelos con calefacción radiante, apague la calefacción y deje que el suelo se enfríe completamente. Mantenga el producto en su envase original. Pruebe siempre el producto antes de usarlo.

RECOMENDACIONES

No diluir con agua ni disolventes. En materiales muy absorbentes, aplicar dos capas con un intervalo de dos horas entre cada aplicación. Se recomienda aplicar el producto hasta la saturación completa de la superficie. El tratamiento no protege la superficie contra el grabado causado por sustancias ácidas ni contra el desgaste general. Proteger las superficies tratadas de la lluvia, la humedad y la condensación durante 12 horas después de la aplicación. Dejar secar completamente las superficies tratadas durante 24 horas antes de su uso. La protección completa será efectiva a los 7 días de la aplicación. Antes de usar, leer detenidamente la etiqueta del producto, la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad.

COBERTURA INDICADA

Mármol, granito y terrazo: 15/25 m²*, Piedras calcáreas, areniscas, mármol/cemento: 10/15 m²*
(*) dependiendo del número de capas, la textura y la porosidad de la superficie

EMBALAJE

Disponible en los siguientes paquetes: 250ml, 1 lt, 5 lt, 25 lt.

Company with quality system

Certified Management System SQS ISO 9001 / 14001 / 45001

IQNET

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATENCIÓN: Lea completamente la etiqueta del producto antes de usarlo. Conserve el producto en su envase original. No disperse el envase en el medio ambiente y deséchelo por separado de acuerdo con la normativa local. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Pruebe siempre el producto primero en una pequeña zona poco visible para verificar el resultado final y la compatibilidad con el material. El producto puede oscurecerse y alterar su color original en ciertos materiales. El producto no protege contra sustancias ácidas. Al usar el producto, utilice el equipo de protección individual (EPI) y la ropa adecuados, y lea completamente la ficha de datos de seguridad.

Descargo de responsabilidad: la presente información reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos indicados en este documento son el resultado de pruebas y experimentos realizados en nuestros laboratorios y por operadores confiables del sector de la piedra, y deben considerarse fiables. Sin embargo, debido a los numerosos factores externos que pueden influir en los resultados finales, las informaciones aquí presentadas no constituyen una garantía implícita ni formal. El usuario final asume la total responsabilidad del uso del producto, asegurándose de probarlo previamente y experimentar como medida preventiva para comprender sus características completas y definitivas. Bellinzoni se reserva el derecho de modificar cualquier información mencionada en este documento, en cualquier momento y sin previo aviso. Bellinzoni es el único propietario de todas las marcas comerciales y logotipos indicados en este documento, y copiarlos o modificarlos parcialmente sin autorización puede constituir una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Bellinzoni no se responsabilizará del uso indebido y aplicará las consecuencias legales vigentes.