RÉHAUSSEUR DE COULEUR À BASE DE SOLVANT, PIGMENTÉ NOIR, HYDROFUGE ET OLÉOFUGE SPÉCIFIQUE POUR TRANCHES DE GRANIT ET MATÉRIAUX SIMILAIRES.

Bellinzoni INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

IDEA BLACK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Réhausseur de couleur pénétrant "pigmenté noir" et protecteur anti-tache. Spécifique pour le traitement des tranches de granit noir et foncé absorbantes et texturées afin de masquer les défauts de surface potentiels, les imperfections de la pierre et d'uniformiser la couleur. Protège les matériaux contre la pénétration des taches à base d'eau, de l'humidité, des huiles et des graisses sans laisser de film de surface. Réduit la formation de moisissures tout en protégeant la pierre contre le cycle de gel-dégel et les efflorescences.

SURFACES D'APPLICATION

Indiqué pour les tranches de granit noir (Nero Zimbabwe, Nero Africa, Nero Impala).
RÉSERVÉ À UN USAGE INDUSTRIEL.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Liquide
COULEUR :	Noir
DENSITÉ À 20 °C :	0,98 ≃
SOLUBILITÉ :	insoluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PRÉALABLE en suivant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète du produit. S'assurer que les surfaces sont propres et dépoussiérées avant de procéder à l'application.

En ligne d'usinage :

1. Appliquer sur des tranches poncées avec un grain de 800 à 1200.
2. Agiter/mélanger le produit avant utilisation. Appliquer sur une tranche parfaitement sèche.
3. Appliquer le produit uniformément au pinceau ou au rouleau directement sur la tranche posée horizontalement.
4. Laisser sécher le produit pendant au moins 48 heures (l'application du produit dans un four peut réduire ce délai).
5. Une fois le produit complètement sec, terminer la phase de polissage en utilisant uniquement les 2 ou 3 dernières têtes de la ligne de polissage (utiliser des abrasifs de polissage).

Remarques : S'assurer que la tranche est complètement sèche avant utilisation, toute l'humidité résiduelle issue des étapes de polissage précédentes devant être entièrement éliminée. Conserver le produit dans son récipient/emballage d'origine. Toujours tester le produit au préalable.

RECOMMANDATIONS

Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants. Sur les matériaux très absorbants, appliquer deux couches de produit en respectant un intervalle de deux heures entre chaque application. Il est recommandé d'appliquer le produit jusqu'à saturation complète de la surface. Protéger les surfaces traitées de la pluie, de l'humidité et de l'eau pendant les 48 heures suivant l'application. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Granit grain 800-1200 : 15 – 25 lm^2/l (*)
(*) Selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 250 ml, 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.