

DESCRIZIONE PRODOTTO

Impregnante antimacchia, a base solvente, idro oleorepellente, di colore nero intenso, specifico per graniti e pietre nere, permette di mascherare i graffi, i difetti e le imperfezioni della pietra. Antiadesivo e antistatico. Contro la penetrazione di acqua, olio, grassi alimentari e dell'umidità. Ottimo per ravvivare i graniti lucidi neri, blocca la fuoriuscita di efflorescenze non crea film ed è resistente ai raggi UV, Ostacola la formazione di muffa evitando il ristagno dell'acqua.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Lastre di Granito neri (per esempio: Nero Zimbabwe, Nero Africa, Nero Impala) e materiali similari.

PRORIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Nero
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	0,98 +/- 0,05 g/cm ³
SOLUBILITÀ:	Insolubile
PH:	N.D.
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie da trattare deve essere pulita, priva di polvere e macchie che potrebbero essere fissate dal prodotto rendendone difficile la rimozione. Applicare su lastre non precedentemente trattate con acidi o altri trattamenti

1. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Assicurarsi che la lastra sia completamente asciutta.
2. Applicare uniformemente sui materiali levigate dal 800-1200, a rullo o pennello, sulla lastra preferibilmente posizionata in orizzontale. Lasciare asciugare per almeno 48 ore.
3. Terminare la lucidatura con le teste lucidanti (ultime 2 o 3 teste).
4. Conservando il prodotto nell'imballo originale. Effettuare sempre una prova preventiva.

CONSIGLI

Si consiglia di applicare il prodotto, sulla superficie completamente asciutta, sino a completa saturazione della pietra. Su materiali molto assorbenti si consiglia applicare il prodotto 2 volte a distanza di 2 ore dalla prima applicazione. Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua. Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 24 ore, la completa polimerizzazione avverrà dopo 7 giorni. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta.

RESA APPROXIMATIVA DEL PRODOTTO

15/25 m².

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
084CBLACK00250	250 ml	12
084CBLACK001	1lt	6
084CBLACK005	5 lt	2
084CBLACK025	25 lt	1

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non proteggere dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.