Via Don Gnocchi 4 20016 PERO (MI) – ITALY
Tel. +390233912133 Fax +390233915224
www.bellinzoni.com info@bellinzoni.com
Rev. 09/2015

SCHEDA TECNICA (ST)

IDEA BLACK

Codice Prodotto 084

IDRO-OLEOREPELLENTE COPRENTE

PROTETTIVO PIGMENTATO PER MARMI, GRANITI E PIETRE NERI.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protettivo impregnante idro-oleorepellente a base siliconica colorato nero, idoneo come ravvivante per marmi, graniti e pietre neri. Penetra facilmente senza formare pellicola in superficie e resiste nel tempo anche all'esterno. Stabile ai raggi UV, è antiadesivo e antistatico per cui il supporto rimane pulito nel tempo. IDEA BLACK è il nuovo impregnante protettivo di colore nero intenso per il trattamento di pietre nere. Ottimo per ravvivare i graniti lucidi neri, che faticano a prendere colore con altri prodotti. IDEA BLACK intensifica il colore nero della pietra, permette di mascherare i graffi, i difetti e le imperfezioni della pietra nera.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Nero
Odore	Caratteristico
Peso specifico a 20°C	0,98 ± 0,05
Solubilità in acqua	Insolubile
pH	N.D.
Tempo asciugatura a 20°C (68°F)	12 ore*
Asciugatura completa	24 ore*
Completa polimerizzazione	7 giorni*
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

(*) valori indicativi in dipendenza dalla natura del materiale e dalle condizioni ambientali

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita; possibilmente macchie, muffe e incrostazioni varie devono essere rimosse, altrimenti la loro successiva rimozione risulterebbe difficile.
Applicazione: pennello, rullo. È consigliata, laddove sia possibile, l'applicazione a pennello in quanto consente una migliore penetrazione del protettivo. Per l'impiego, applicare IDEA BLACK con un pennello, esercitando una leggera pressione per farlo penetrare bene nelle fessure, angoli e cavità. Lasciare asciugare il prodotto all'aria per circa 12/24 ore; una volta asciutto togliere l'eccesso con un panno frizionando la superficie.
Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del supporto deve essere compresa tra 10 e 30°C. Nel caso di applicazione su pavimento con riscaldamento a pavimento, spegnere il riscaldamento e lasciare che la pietra si raffreddi completamente.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l'uso.
- Il materiale da trattare deve essere completamente asciutto.
- Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 7 giorni affinché avvenga la completa polimerizzazione.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta.

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

Via Don Gnocchi 4 20016 PERO (MI) – ITALY
Tel. +390233912133 Fax +390233915224
www.bellinzoni.com info@bellinzoni.com
Rev. 09/2015

SCHEDA TECNICA (ST)

SUPERFICI D'APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, marmo-agglomerato quarzo-agglomerato, pietre neri.

UTENSILI PER L'APPLICAZIONE

Pennello

Rullo

Panno

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per la protezione di marmi e graniti lucidi o levigati oltre la grana 800 con un litro di prodotto si possono trattare 15/20 m^2, mentre nel caso di pietre calcaree, arenarie, marmo/cemento lucidi con la stessa finitura, la resa può essere leggermente inferiore. Il trattamento di pietre assorbenti o con finitura grezza può richiedere un maggior utilizzo di prodotto, con una resa indicativa intorno ai 10 m^2.

SICUREZZA

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

IMBALLI

Codice N°	Contenuto	Pz
084CBLACK001	750 ml	6
084CBLACK005	5,00 lt	2
084CBLACK025	25,00 lt	1
084CBLACK200	200,00 lt	1

I barattoli sono in Banda Stagnata (ACC) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza.

CODICE DOGANALE (H.S. CODE)

32.08.1010

MARCHIO E ORIGINE DEL PRODOTTO

BELLINZONI ® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che IDEA BLACK è prodotto in Italia.

FILMATO INTERATTIVO

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.