

TECHNISCHES DATENBLATT

STRONG 2000

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserabweisendes und festigendes Schuttmittel auf Silan-/Siloxanbasis. Geeignet zum Schutz aller vertikalen Natursteinoberflächen und Mauerwerksmaterialien vor eindringendem Wasser, Feuchtigkeit, Schimmel, saurem Regen, Witterungseinflüssen und Smogbildung. Es bietet langanhaltenden Schutz. Dank seiner festigenden Eigenschaften kann das Produkt auch auf weiche und empfindliche Steine aufgetragen werden, um als Oberflächenhärtner mögliches Auskreiden, Abbröckeln und Ablättern der Oberfläche zu verhindern. Das vollständig transparente Produkt verändert das natürliche Erscheinungsbild des Materials nicht. Reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Salzen und Ausblühungen. PFAS-frei – ohne Zusatz von PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen)

ANWENDUNGSFLÄCHEN

Weiche und empfindliche Natursteine, Kalk- und Sandsteine, Marmor, Granit sowie zementgebundene Oberflächen und Fugen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN:	flüssig
FARBE:	transparent
DICHTE BEI 20 °C:	0,78 ≈
LÖSLICHKEIT:	unlöslich
LAGERUNG BEI 20 °C:	24 Monate in der Originalverpackung



GEBRAUCHSANWEISUNG

TESTEN SIE DAS PRODUKT IMMER ZUERST gemäß den untenstehenden Anweisungen, bevor Sie mit der vollständigen Anwendung fortfahren. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnden Oberflächen vollständig trocken und sauber sowie frei von Schmutz, Staub, Ruß und Verkrustungen sind. Bedecken und schützen Sie alle umliegenden Bereiche vor der Anwendung.

Anwendung: Das Produkt ist gebrauchsfertig. Tragen Sie mit einem weichen Pinsel eine großzügige Schicht gleichmäßig auf das Material auf. Lassen Sie das Produkt 5 Minuten lang einziehen, bevor Sie bei Bedarf eine zweite Schicht auftragen. Entfernen Sie überschüssiges Produkt, Pfützen oder Rückstände innerhalb von 15 Minuten mit einem sauberen Baumwolltuch, einer trockenen Rolle oder einem Mikrofaser Tuch, bis das gesamte überschüssige Produkt eingezogen ist.

Airless-Spritzen (Spray): Tragen Sie das Produkt mit einer Niederdruck-Handspritze oder einem Airless-Gerät aus einem Abstand von 20–25 cm zur Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt einziehen, bevor Sie eine zweite Schicht wie oben beschrieben auftragen. Auf senkrechten Flächen tragen Sie zwei Schichten des Produkts nass in nass auf. Beginnen Sie unten und arbeiten Sie sich nach oben vor. Trocknen Sie die behandelte Fläche und entfernen Sie eventuelle Produkttropfen. Legen Sie eine Plane oder Plastikfolie unter die behandelte Fläche, um eventuelle Tropfen aufzufangen. Lassen Sie das Produkt vollständig in alle Risse, Löcher und offenen Stellen eindringen.

Hinweise: Das Produkt sollte auf Materialien mit einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C aufgetragen werden. Vor der Anwendung auf Böden mit Fußbodenheizung die Heizung ausschalten und den Boden vollständig abkühlen lassen. Produkt im Originalbehälter/in der Originalverpackung aufbewahren. Produkt immer zuerst testen.

EMPFEHLUNGEN

Nicht mit Wasser oder Lösungsmitteln verdünnen. Wir empfehlen, das Produkt bis zur vollständigen Sättigung der Oberfläche aufzutragen. Die Behandlung schützt die Oberfläche nicht vor Ätzungen durch säurehaltige Substanzen oder allgemeinem Oberflächenverschleiß. Behandelte Oberflächen nach dem Auftragen 12 Stunden lang vor Regen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen. Der Schutz in einer Industrieanlage kann durch Eintauchen oder einen Schwamm beeinträchtigt werden. Behandelte Oberflächen vor der Anwendung 24 Stunden lang vollständig trocknen lassen. Vor Gebrauch Produktkennzeichnung, technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt vollständig lesen.

VORAUSSICHTLICHE ERGIBIGKEIT

Marmor, Granit und Kompaktmaterialien: 15/25 m²*

Kalkstein, Sandstein, Marmor/Zement: 5/15 m²*

(*) abhängig von der Anzahl der Schichten, der Struktur und Porosität der Oberfläche.

VERPACKUNG

Erhältlich in folgenden Verpackungsgrößen: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ACHTUNG: Lesen Sie vor Gebrauch das Produktetikett vollständig durch. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Verpackung nicht in die Umwelt werfen und gemäß den örtlichen Vorschriften separat entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, um die endgültigen Ergebnisse und die Materialverträglichkeit zu überprüfen. Das Produkt kann auf bestimmten Materialien nachdunkeln und die ursprüngliche Farbe verändern. Das Produkt bietet keinen Schutz vor sauren Substanzen. Bei der Anwendung die angegebene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt vollständig durchlesen.

Hinweis: Diese Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf Tests und Experimenten, die in unseren Labors und durch zuverlässige Partner der Steinbranche durchgeführt wurden, und gelten als zuverlässig. Aufgrund der vielen externen und umgebenden Faktoren, die die Endergebnisse beeinflussen können, stellen die hier enthaltenen Informationen jedoch keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Endverbraucher trägt die volle Verantwortung für die Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass er das Produkt vorab testet und vorbeugend damit experimentiert, um seine vollständigen und endgültigen Eigenschaften zu verstehen. Bellinzoni behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bellinzoni ist alleiniger Eigentümer aller in diesem Dokument genannten Marken und Logos. Das Kopieren oder die teilweise Änderung ohne Genehmigung kann Eigentumsrechte verletzen. Bellinzoni keine Verantwortung für deren unsachgemäße Verwendung und wird die rechtlichen Konsequenzen nach geltendem Recht verfolgen.

