

FICHE TECHNIQUE

BLOCK D70 ECO+

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit antitaches à base d'eau, indiqué pour la protection des surfaces horizontales et verticales, polies ou texturées, en marbre, granit, terre cuite, céramique, grès et pierre naturelle. Protège les surfaces des taches à base d'eau et d'humidité, ainsi que des huiles, graisses et matières grasses qui pénètrent. Les surfaces traitées restent respirantes, permettant à l'humidité intérieure de s'évaporer, tout en évitant l'absorption par l'extérieur. BLOCK D70 ECO+ réduit la formation de moisissures. Ce produit est conforme à la directive US EPA 24 / méthode SCAQMD 304-91 (teneur en COV). Testé selon la directive ISO 4892-2 / ASTM G155 (résistance aux UV).

SURFACES D'APPLICATION

Pierre naturelle, granit, marbre, agglomérés, terre cuite et matériaux absorbants (calcaire et grès), surfaces et joints à base de ciment. Pour usage intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	liquide
COULEUR :	Transparent opaque
DENSITÉ À 20 °C :	1,01 ≈
SOLUBILITÉ :	Miscible à l'eau en toutes proportions
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PRÉALABLE, en suivant les instructions ci-dessous, avant de procéder à l'application complète. Assurez-Vous que les surfaces à traiter sont propres et exemptes de saleté, de poussière, de crasse et d'incrustations. Couvrez et protégez les zones environnantes avant l'application.

UTILISATION MANUELLE : le produit est prêt à l'emploi. Il peut être appliqué sur des surfaces humides. Appliquez une couche uniforme de produit à l'aide d'un pinceau à poils souples, d'un chiffon en microfibre, d'un applicateur de cire ou d'un rouleau. Laissez la surface absorber le produit pendant 3 à 5 minutes avant d'appliquer une seconde couche (si nécessaire). Essuyez tout excédent de produit, les coulures ou les résidus dans les 15 minutes suivant l'application à l'aide d'un chiffon propre en coton, d'un rouleau sec ou d'une microfibre, jusqu'à absorption complète du produit.

AIRLESS (PULVÉRISATION) : à l'aide d'un pulvérisateur manuel basse pression ou d'un système airless, appliquer le produit en maintenant une distance de 20 à 25 cm de la surface. Laisser le produit pénétrer avant d'appliquer une seconde couche, comme indiqué ci-dessus. Sur les surfaces verticales, appliquer deux couches de produit mouillé-sur-mouillé. Commencer par le bas et remonter. Séchez et éliminez les éventuelles gouttes de produit. Placez une bâche ou une feuille de protection en plastique sous la zone traitée pour recueillir les éventuelles gouttes.

RECOMMANDATIONS

Lors de l'application, le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant application sur des sols chauffants, couper le chauffage et laisser le sol refroidir complètement. Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants. Sur les matériaux absorbants, appliquer deux couches de produit à 10 minutes d'intervalle. La protection en milieu industriel peut être altérée par l'immersion. En cas d'excédent de produit, les résidus peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon humide. Le traitement ne protège pas la surface contre la corrosion due aux substances acides ni contre l'usure générale. Protéger les surfaces traitées de la pluie, de l'humidité ou de la condensation pendant 12 heures après application. Laisser sécher complètement les surfaces traitées pendant 24 heures avant utilisation. La protection optimale est effective 7 jours après l'application. Avant utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Conserver le produit dans son emballage d'origine. Toujours effectuer un test préalable.

COUVERTURE INDIQUÉE

Rendement estimé par litre de produit : 15/25 m²
Le rendement dépend de la texture et de la porosité du support.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avvertimento : le presenti informazioni annullano e rimpiazzano tutte le versioni precedenti. Tutte le informazioni indicate in questo documento sono il risultato di test e di esperienze realizzate nei nostri laboratori e paragonate con quelle dei professionisti del settore della pietra e devono essere considerate come affidabili. Tuttavia, in ragione di numerosi fattori esterni ed ambientali, i risultati finali possono variare. L'utente finale assume l'intera responsabilità dell'utilizzo del prodotto, assicurandosi di testarlo in anticipo e di verificare il risultato finale e la compatibilità con il materiale. Il prodotto può scurire e modificare il colore originale su alcuni materiali. Il prodotto non protegge contro le sostanze acide. Durante l'utilizzo del prodotto, indossare i DPI e i vestiti di protezione indicati e leggere attentamente la scheda di dati di sicurezza.

