

DESCRIZIONE PRODOTTO

Idro e oleo repellente impiegato per la protezione delle superfici orizzontali e verticali in marmo, granito, cotto, pietre naturali, ceramica e gres. Prodotto in grado di prevenire la penetrazione dell'acqua, dell'olio, grassi alimentari e dell'umidità. La sua formulazione lascia respirare il materiale permettendo l'uscita dell'umidità residua ma impedendone l'assorbimento da parte della pietra. BLOCK D70 ECO + ostacola la formazione di muffa evitando il ristagno dell'acqua. La formula di BLOCK D70 ECO + ha effetto EASY CLEAN che facilita la pulizia delle superfici.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, agglomerati, cemento, pietre.

PRORPIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Opalescente
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	1,01 +/- 0,05 g/cm ³
SOLUBILITA':	Insolubile
PH:	4,50 +/- 0,10
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie da trattare dovrà essere ben pulita, senza polvere. Possono essere trattate anche superfici umide. Stendere BLOCK D70 ECO + sul materiale utilizzando un pennello, rullo, panno asciutto, vello spandicera o mop. Lasciare agire il prodotto per 3-5 minuti dopodiché applicare una seconda mano incrociata.

Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del supporto deve essere compresa tra 10 e 30°C. Nel caso di applicazione su pavimento con riscaldamento a pavimento, spegnere il riscaldamento e lasciare che la pietra si raffreddi completamente.

CONSIGLI

Il prodotto è pronto all'uso; non necessita di diluizione.

Su materiali molto assorbenti si consiglia applicare il prodotto 2 volte a distanza di 10 minuti dalla prima applicazione.

Su materiali estremamente assorbenti come cotto o Sandstone, applicare una terza mano.

Il materiale da trattare può essere anche umido.

Un altro sistema di applicazione, adatto per pezzi piccoli, può essere quello per immersione; è anche possibile servirsi di una spugna impregnata di prodotto e tamponare il materiale.

Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 24 ore affinché avvenga la completa polimerizzazione.

Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi.

Nel caso ci si dimentichi di eliminare l'eccesso di prodotto, è possibile rimuoverlo strofinando con un panno umido.

Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per la protezione di marmi e graniti con un litro di prodotto si possono trattare 15/25 m² a seconda della tipologia e grado di finitura del materiale.

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
092CBLEP001	1 lt	6
092CBLEP001	5 lt	4
092CBLEP025	25 lt	1

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.