

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PREPARADO LÍQUIDO

Código Producto 002

Cera líquida para un efecto mojado para abrillantar cantos y lados de mármol, granito y piedra.



Descripción:

Producto para abrillantar los cantos y los lados del mármol, granito, travertino, peldaños y aglomerado. Intensifica los colores. Cera líquida para pulir y dar brillo al color de las piedras, sobre todo los bordes y esquinas de difícil acceso por lijar o pulir. Para mayor comodidad de uso, PREPARADO LÍQUIDO es especialmente adecuado para su uso en superficies verticales y superficies irregulares, tales como estatuas, jarrones y adornos. El producto puede ser utilizado en las piedras lisas para dar color y en superficies con acabado flameado, al corte, abujardado, cepillado, arenado y grabado al agua fuerte. El producto también tiene propiedades anti-polvo cuando se aplica sobre el hormigón.

Características técnicas:

Presentación	Líquido
Color	Blanco transparente
Olor	característico de disolvente
Peso específico a 20°C	1,48 ± 0,02
Solubilidad en agua	Insoluble
pH	N.A.
Almacenaje a 20° C	24 meses en confección original

Modo de uso:

Se usa indiferentemente a mano o a máquina, extender PREPARADO LÍQUIDO uniformemente sobre la superficie a tratar, limpia y bien seca y libre de polvo, a fin que penetre en las porosidades. Dejar secar unos 10 minutos. Para obtener un resultado brillante, frotar con un paño limpio, con un estropajo de hierro fino (sin jabón), o con un cepillo de cerdas duras. Para el pulido automático se puede utilizar una amoladora angular de baja velocidad (máx. 2000 rpm) equipada con disco de fieltro o paño. En el caso de aplicación sobre piso, el pulido se obtiene con máquina monocepillo con lana de acero o con máquina abrillantadora para pisos con o lana de acero o paño.

Consejos de uso:

- Para facilitar la penetración de la preparación se recomienda calentar la losa a ser tratado; este proceso permite la apertura de la porosidad, la profunda penetración de la cera, y luego un resultado excelente.
- Cuanto más tiempo la cera permanece sobre la superficie a tratar mejor será el resultado final.
- Para retrasar el secado de la cera se recomienda diluir la mezcla con base de disolvente trementina hasta 20%.
- No se recomienda la aplicación sobre materiales sintéticos como plástico, linóleo y laminado.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
002

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Superficie de aplicación:

Mármoles y granitos, terrazo, mármol-cemento, mármol-resina, cuarzo-resina, piedras calcáreas.

Herramienta de uso



Lana de acero



Lijadora orbital



Trapo



Monocepillo

Rendimiento del producto

Para el pulido de mármoles y granitos brillantes o pulidos hasta el grano 800, con un Kg. de producto se pueden tratar 15/20 m².

Confecciones:

Código	Contenido	Pz
002APL01	750 ml	12
002APL05	5,00 kg	3
002APL30	30,00 kg	1
002APL200	200,00 kg	1

Los botes y los bidones son en banda de aluminio (ACC), después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que el PREPARADO LÍQUIDO se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
002