

TECHNISCHES DATENBLATT

ANTIK

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelbasiert, „Antik-Finish“, farbverstärkend und ölabweisend mit „Antik-Finish“ verleiht Materialien ein seidenmattes Finish und betont deren natürliche Farben und Optik. Es ist besonders empfehlenswert für poröse, sandgestrahlte, getrommelte, gestockte oder geflammte Steine, um die Farben zu intensivieren. Das Produkt schützt die Oberfläche vor Flecken durch Fett und Öl und reduziert gleichzeitig Feuchtigkeitsflecken. Die Behandlung verbessert das Aussehen von abgenutztem und verwittertem Stein, verringert die Schimmelbildung und schützt das Material vor Frost-Tau-Wechseln.

ANWENDUNGSFLÄCHEN

Geeignet für strukturierte Marmorsorten, Travertin, Stein, Granit und poröse Materialien.
Für den Innen- und Außenbereich.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN:	flüssig
FARBE:	Transparent
DICHTE BEI 20 °C:	0,96 ≈
LÖSLICHKEIT:	Unlöslich
LAGERUNG BEI 20 °C:	24 Monate in der Originalverpackung



GEBRAUCHSANWEISUNG

TESTEN SIE DAS PRODUKT IMMER ZUERST gemäß den untenstehenden Anweisungen, bevor Sie mit der vollständigen Anwendung fortfahren. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnden Oberflächen vollständig trocken und sauber sind und frei von Schmutz, Staub, Ablagerungen und Verkrustungen. Decken Sie alle umliegenden Bereiche ab und schützen Sie diese, bevor Sie mit der Anwendung fortfahren.

Anwendung: Das Produkt ist gebrauchsfertig. Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht des Produkts mit einem weichen Pinsel, einem Mikrofasertuch, einem Wachs Applikator oder einer Farbrolle auf. Lassen Sie die Oberfläche das Produkt vollständig aufnehmen.

Entfernen Sie nach 10–15 Minuten überschüssiges Produkt, Ansammlungen oder Rückstände mit einem sauberen Baumwolltuch oder Mikrofasertuch, bis alles aufgesogen ist.

Bei stark porösen, sandgestrahlten, geflammten und gestockten Materialien empfehlen wir, innerhalb von 1–2 Stunden nach der ersten Schicht eine zweite Schicht aufzutragen.

Hinweise: Entfernen Sie überschüssiges Produkt und Rückstände mit einem sauberen, saugfähigen Tuch, um eine klebrige Oberfläche zu vermeiden. Bei der Anwendung sollte das Produkt auf Materialien mit einer Temperatur zwischen 10° und 30°C aufgetragen werden. Vor der Anwendung auf Fußbodenheizungen muss die Heizung abgeschaltet und der Boden vollständig abgekühlt sein. Das Produkt ist in der Originalverpackung aufzubewahren. Vor der Anwendung ist das Produkt stets an einer Teststelle zu prüfen.

EMPFEHLUNGEN

Nicht mit Wasser oder Lösungsmitteln verdünnen. Die Behandlung schützt die Oberfläche nicht vor Ätzung durch saure Substanzen oder allgemeiner Abnutzung. Behandelte Oberflächen nach der Anwendung 24 Stunden lang vor Regen, Feuchtigkeit und Nässe schützen. Behandelte Oberflächen vor der Verwendung 48 Stunden lang vollständig trocknen lassen. Der vollständige Schutz ist nach 7 Tagen ab der Anwendung gewährleistet. Vor Gebrauch Produktetikett, technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt vollständig lesen.

VORAUSSICHTLICHE ERGIBIGKEIT

Zum Schutz von Marmor und Granit, die nach Körnung 800 poliert oder geschliffen wurden, können mit 1 Liter Produkt 30–40 m² behandelt werden. Bei Kalkstein, Sandstein und Beton können mit 1 Liter Produkt 10–15 m² behandelt werden. *

(*) Abhängig von der Anzahl der Anstriche, der Oberflächenbeschaffenheit und der Porosität.

VERPACKUNG

Erhältlich in folgenden Verpackungsgrößen: 1 l .

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ACHTUNG: Lesen Sie vor Gebrauch das Produktetikett vollständig durch. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Verpackung nicht in die Umwelt werfen und gemäß den örtlichen Vorschriften separat entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, um die endgültigen Ergebnisse und die Materialverträglichkeit zu überprüfen. Das Produkt kann auf bestimmten Materialien nachdunkeln und die ursprüngliche Farbe verändern. Das Produkt bietet keinen Schutz vor sauren Substanzen. Bei der Anwendung die angegebene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt vollständig durchlesen.

Haftungsausschluss: Diese Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf Tests und Experimenten, die in unseren Labors und durch zuverlässige Partner der Steinbranche durchgeführt wurden, und gelten als zuverlässig. Aufgrund der vielen externen und umgebenden Faktoren, die die Endergebnisse beeinflussen können, stellen die hier enthaltenen Informationen jedoch keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Endverbraucher trägt die volle Verantwortung für die Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass er das Produkt vorab testet und vorbeugend damit experimentiert, um seine vollständigen und endgültigen Eigenschaften zu verstehen. Bellinzoni behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bellinzoni ist alleiniger Eigentümer aller in diesem Dokument genannten Marken und Logos. Das Kopieren oder die teilweise Änderung ohne Genehmigung kann Eigentumsrechte verletzen. Bellinzoni übernimmt keine Verantwortung für deren unsachgemäße Verwendung und wird die rechtlichen Konsequenzen nach geltendem Recht verfolgen.

