

FICHE TECHNIQUE

ANTIK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Raviveur de couleur à base de solvant, "effet antique", hydrofuge/oléofuge apportant une finition satinée aux matériaux, rehaussant les couleurs naturelles et l'aspect. Fortement recommandé sur les pierres poreuses sablées, vieilles, bouchardées ou flammées pour raviver les couleurs. Le produit protège la surface contre les taches générales de graisse et d'huiles tout en réduisant les taches d'humidité. Le traitement améliore l'aspect des pierres usées et altérées par le temps. Réduit la formation de moisissures. Protège le matériau contre les cycles de gel-dégel.

SURFACES D'APPLICATION

Indiqué pour les marbres texturés, le travertin, la pierre, le granit et les matériaux poreux.
Pour un usage intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Liquide
COULEUR :	Transparent
DENSITÉ À 20 °C :	0,96 $\approx$
SOLUBILITÉ :	insoluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT EN PREMIER en suivant les indications ci-dessous, avant de procéder à l'application complète. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement sèches et propres, exemptes de saleté, de poussière, de crasse et d'incrustations superficielles. Couvrir et protéger toutes les zones environnantes avant de procéder à l'application.

Application manuelle : Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément une couche de produit sur le matériau à l'aide d'un pinceau à poils souples, d'un chiffon en microfibre, d'un applicateur de cire ou d'un rouleau. Laisser la surface absorber complètement le produit.

Après 10-15 minutes, éliminer tout excès éventuel de produit, stagnation ou résidu à l'aide d'un chiffon en coton propre ou d'une microfibre, jusqu'à ce que tout l'excès soit absorbé.

Sur les matériaux très poreux, sablés, flammés et bouchardés, nous suggérons d'appliquer une seconde couche de produit dans les 1-2 heures suivant la première.

Notes : Éliminer tout excès de produit et résidu à l'aide d'un chiffon absorbant propre afin d'éviter une surface potentiellement collante. Pendant l'application, le produit doit être appliqué sur des matériaux ayant une température comprise entre 10° et 30°C. Avant l'application sur des sols chauffants, éteindre le chauffage et laisser le sol refroidir complètement. Conserver le produit dans son emballage d'origine. Toujours tester le produit en premier.

RECOMMANDATIONS

Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants. Le traitement ne protégera pas la surface contre la corrosion causée par des substances acides ou l'usure générale de la surface. Protéger les surfaces traitées de la pluie et de l'humidité pendant les 24 heures suivant l'application. Laisser sécher complètement les surfaces traitées pendant 48 heures avant utilisation. La protection complète sera effective après 7 jours à compter de l'application. Avant utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Pour la protection du marbre et du granit poli ou adouci après le grain 800, avec 1 litre de produit, il est possible de traiter 30/40 m². Dans le cas de pierre calcaire, de grès, de béton, avec 1 litre de produit, il est possible de traiter 10/15 m².*

(*) selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.*

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 1 lt.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.

