

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

GREZZO

Código Producto 068

REAVIVANTE PROTECTOR

Reavivante con efecto mojado para piedras sin pulir.



Descripción:

Reavivante y protector empleado para aumentar de manera intensa la coloración del material. Además incrementa la resistencia a la penetración de agua y aceite en superficies y manufacturados en piedra sin pulir. Deja transpirar el material, bloquea la salida de florescencias, penetra en profundidad, da al material un intenso efecto mojado a la superficie tratada, no crea ninguna película antiestética.

Características técnicas:

Presentación	Líquido
Color	Amarillo transparente
Olor	Característico de disolvente
Peso específico a 20°C	1,30 ± 0,05
Solubilidad en agua	Insoluble
Secado al aire a 20°C	30 - 60 minutos*
Tiempo completo de secado	4 horas*
pH	N.A.
Almacenaje a 20°C	24 meses en confección original

* valores indicativos variables según la naturaleza del material y de las condiciones ambientales.

Modo de uso:

Preparación del soporte: la superficie debe ser secada y limpiada; posiblemente manchas, hongos e incrustaciones diversas deben ser totalmente extraídas, de otro modo resultarán encapsuladas y protegidas por el film de resina y su sucesiva extracción resultaría difícil. Aplicación: pincel, paño, rodillo o rociado. Está aconsejada, donde sea posible, la aplicación con pincel porque permite una mejor penetración del producto. Aplicando GREZZO de manera uniforme con un pincel, ejercitar una ligera presión para hacerlo penetrar bien en fisuras, ángulos y cavidades. Después de 30 minutos frotar con un paño limpio. El eventual exceso de producto puede eliminarse frotando la superficie con un paño seco.

Durante la aplicación y secado, la temperatura del sustrato debe ser de entre 10 y 30°C. En caso de aplicación sobre piso con calefacción por suelo radiante, apague la calefacción y dejar que la piedra se enfríe completamente.

Consejos de uso:

- En caso de materiales muy absorbentes, o para acentuar posteriormente la coloración del material, es posible aplicar el producto una segunda vez en capas cruzadas, con una distancia de tres horas desde la primera aplicación.
- No diluir el producto con otros disolventes o agua en cuanto el preparado está listo para usar.
- El material a tratar debe estar completamente seco.
- La catálisis completa del producto se realiza después de 24 horas.
- En el caso de tratamientos sobre estatuas, jarrones o artículos de decoración en el exterior, prestar mucha atención a los intersticios.
- Producto para uso interno.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
068

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:

Mármoles, granitos y piedras calcáreas flameadas, pulidas, envejecidas o con grietas.

Herramienta de uso



Pincel



Trapo

Rendimiento del producto

Con un litro de producto se pueden tratar hasta 10 m², según la porosidad y la naturaleza del material.

Confecciones:

Código N°	Contenido	Pz
068CGREZZO001	1 lt.	12
068CGREZZO005	5 lt.	3
068CGREZZO030	25,00 lt	1

Los botes y los bidones son en banda de aluminio (ACC), después del uso deberán por tanto ser reciclados según las normativas vigentes en materia de desecho de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que GREZZO se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
068