

DESCRIZIONE PRODOTTO

Ravvivante e protettivo impiegato per aumentare in maniera intensa la colorazione del materiale. GREZZO inoltre incrementa la resistenza alla penetrazione di acqua e olio su superfici e manufatti in pietra con finitura grezza. Lascia traspirare il materiale, penetra in profondità, dona al materiale un intenso effetto bagnato, non crea alcuna pellicola antiestetica.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmi, graniti e pietre calcaree fiammate, levigate, anticata, a spacco

PRORPIETA' CHIMICO - FISICHE

ASpetto :	Liquido
COLORE:	Giallo trasparente
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	0,86 +/- 0,05 g/cm ³
SOLUBILITA':	Insolubile
PH:	N.D.
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie da trattare deve essere pulita, priva di polvere e macchie che potrebbero essere fissate dal prodotto rendendone difficile la rimozione.

Applicazione: pennello, panno, rullo, vello. È consigliata, laddove sia possibile, l'applicazione a pennello in quanto consente una migliore penetrazione del prodotto. Applicando GREZZO in maniera uniforme con un pennello, esercitare una leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità. Dopo 30 minuti strofinare con un panno pulito per eliminare l'eccesso di prodotto.

CONSIGLI

Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l'uso.
Il materiale da trattare deve essere completamente asciutto.

La completa catalisi del prodotto avviene dopo 24 ore. In caso di materiali molto assorbenti, o per accentuare ulteriormente la colorazione del materiale, è possibile applicare il prodotto una seconda volta a mani incrociate, a distanza di 3 ore dalla prima applicazione. Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi. Prodotto per uso interno. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

RESA APPROXIMATIVA DEL PRODOTTO

Con un litro di prodotto si possono trattare fino a 10 m², a seconda della porosità e della natura del materiale.

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
068CGREZZO001	1 lt	6
068CGREZZO005	5 lt	2
068CGREZZO030	25 lt	6

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.