CIRE LIQUIDE À BASE DE SILICONE POUR LE POLISSAGE MANUEL OU AUTOMATIQUE DU MARBRE, DU GRANIT, DE LA CÉRAMIQUE, DU TERRAZZO, DE LA PIERRE NATURELLE ET DU GRÈS

Bellinzoni INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

VX SL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cire de polissage liquide indiquée pour tous les matériaux. Idéale pour une application manuelle, mais également recommandée pour les machines à cirer automatiques en ligne. Grâce à sa formulation spécifique, le produit augmente la brillance et l'éclat de la surface tout en laissant une surface protégée, respirante et hydrofuge. Doté de propriétés à séchage rapide, le produit permet une application et un processus de séchage rapides. Hautement recommandé pour les machines de polissage automatiques pour tranches et grands formats, ou pour le polissage manuel de surfaces verticales et de zones non planes telles que les statues ou les vases. Peut être utilisé sur toutes les surfaces après un grain 800 pour rehausser la couleur et la brillance.

SURFACES D'APPLICATION

Marbre, granit, terrazzo, agglomérés, céramique, quartz et pierres reconstituées.
Pour usage intérieur et utilisation professionnelle dans la transformation de la pierre uniquement.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Liquide
COULEUR :	Trouble
DENSITÉ À 20 °C :	1,48 ≃
SOLUBILITÉ :	Insoluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PRÉALABLE en suivant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète du produit. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement sèches et propres, exemptes de saleté, poussière, crasse et incrustations de surface. Couvrir et protéger toutes les zones environnantes avant de procéder à l'application.

Application manuelle :À l'aide d'un chiffon propre, étaler uniformément le VX-SL sur la surface. Laisser sécher le produit pendant 5 à 10 minutes avant de lustrer la surface (selon la température ambiante). Lustrer la surface à l'aide d'un chiffon en coton propre ou d'un tampon de paille de fer fine. Pour des procédures plus rapides, le produit peut être lustré à l'aide d'une polisseuse rotative portative (vitesse variable max. 2000 tr/min) munie d'un tampon en feutre ou d'un bonnet en tissu.

Sols :À l'aide d'un chiffon propre, étaler uniformément le VX-SL sur la surface. Laisser sécher le produit pendant 5 à 10 minutes (selon la température ambiante). Lustrer la surface à l'aide d'une machine à polir les sols ou d'une monobrosse équipée d'un disque en feutre blanc.

Application automatique (en ligne) :Pour les applications automatiques, le produit peut être appliqué dans des machines à cirer équipées de 1 ventilateur électrique pour sécher le matériau avant le cirage, 1 distributeur-minimer automatique pour la régulation de la quantité de produit et du minutage de l'application, 1 tête de distribution pour une répartition homogène, 1 ventilateur électrique pour sécher la cire enduite, ainsi que 1 ou 2 têtes de polissage munies de brosses.

Remarques : Pendant l'application, le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température se situe entre 10° et 30°C. Avant toute application sur des sols équipés d'un chauffage par le sol, éteindre le chauffage et laisser le sol refroidir complètement avant l'application du produit. Conserver le produit dans son emballage/contenant d'origine. Toujours tester le produit au préalable.

RECOMMANDATIONS

Pour augmenter la pénétration du produit, chauffer la tranche ou la surface avant d'appliquer le produit. Cela permettra une pénétration plus profonde, augmentant la brillance finale. Pour ralentir le processus de séchage, le produit peut être dilué avec un solvant minéral jusqu'à 30 %. Le produit peut rendre les sols glissants. Ne pas appliquer sur des matériaux synthétiques tels que les plastiques, le linoléum et les stratifiés. La surface doit être complètement sèche avant l'application. Pour usage intérieur uniquement. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Pour polir les marbres et granits au-delà d'un grain 800, le rendement indiqué est de : 25-30 m^2 par kg (*)
(*)Varie selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants :1 kg, 5 kg, 30 kg, 200 kg

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.