

## DESCRIZIONE PRODOTTO

STONEPOXY è un adesivo epossidico bicomponente adatto all'incollaggio e alla laminazione di piastrelle, pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, quarzo e ceramica. È altamente raccomandato per l'uso in applicazioni ad alta sollecitazione, come l'incollaggio a parete di pannelli in gres porcellanato di grande formato a scivolamento verticale nullo e per l'incollaggio di materiale su diversi substrati dove è richiesta un'elevata resistenza e forza. Di consistenza cremosa può essere utilizzato anche per riempire crepe o superfici irregolari, garantendo una superficie uniforme e ripristinando l'integrità e l'aspetto del substrato. STONEPOXY è un ottimo adesivo anche per l'ancoraggio di barre filettate, armature e piastre metalliche, mantenendole saldamente in posizione. Indicato per l'incollaggio di materiali misti come: metallo-pietra, cemento-pietra, cemento-metallo. Può essere utilizzato su superfici umide, non cola, non ritira permettendo riparazioni veloci e durature anche in condizioni gravose. Rapporto di miscelazione 1:1. Indicato per uso interno ed esterno.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicato per piastrelle di grande formato
- Eccellente adesivo di ancoraggio
- Può essere utilizzato su superfici umide
- Uso interno/esterno
- Non si ritira

## PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

	A	B
ASPETTO :	Pasta tixotropica	Pasta tixotropica
COLORE:	Grigia	Bianca
ODORE	Caratteristico	
PESO SPECIFICO 20°C:	1.51 ÷ 1.57 g/cm <sup>3</sup>	1.49 ÷ 1.55 g/cm <sup>3</sup>
RAPPORTO MISCELAZIONE:	1:1 in peso	
POT LIFE:	60 minuti	
STOCCAGGIO A 20°C:	12 mesi nell'imballo originale.	



## ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di procedere all'applicazione, testare SEMPRE il prodotto seguendo le indicazioni riportate di seguito. Assicurarsi che le superfici da trattare siano completamente asciutte e pulite, prive di polvere, e incrostazioni superficiali.

### Preparazione del prodotto

Prodotto bicomponente da miscelare accuratamente al momento dell'uso. Miscelare il componente B con il componente A per alcuni minuti fino a ottenere una massa omogenea priva di grumi e di colore uniforme. Rispettare scrupolosamente i rapporti di impiego.

### Applicazione del prodotto (piastrelle)

Applicare il prodotto con una spatola dentata. Gli intagli della spatola devono essere scelti in base alle dimensioni delle piastrelle da applicare. In ogni caso, deve consentire una spalmatura dell'adesivo sul retro delle piastrelle pari al 65-70% nel caso di posa in interno e al 100% nel caso di posa in esterno, per pavimenti soggetti a traffico intenso o a particolari sollecitazioni.

### Ancoraggio

Applicare versando o utilizzando un apposito strumento di dosaggio, l'impasto in modo fluido direttamente nei fori in modo che l'adesivo riempia l'intero spazio. Si consiglia di riempire il foro dal basso verso l'alto. Diametro minimo 2 mm. Inserire le barre ordinarie o nervate nell'epossidica e nel foro. La superficie delle barre deve essere priva di polvere, grasso e impurità. Dopo aver inserito le barre, lasciare asciugare la colla. Lasciare asciugare completamente la colla prima di procedere all'applicazione di qualsiasi carico.

### Livellamento del pavimento (lisciatura delle superfici)

Pulire e rimuovere tutti i detriti sciolti dalle fessure e dagli interstizi della superficie. Versare il prodotto direttamente nell'area da livellare e distribuirlo utilizzando una cazzuola ammaccata o un apposito dosatore.

## CONSIGLI

Il prodotto è pronto all'uso: evitare di aggiungere acqua o solventi. Le confezioni sono predosate per facilitare le lavorazioni in cantiere: versare completamente il componente B nel componente A e miscelare con l'ausilio di un miscelatore elettrico a basso numero di giri evitando l'ingombro di aria. Per l'accoppiamento di superfici piane, utilizzare una spatola a dente di lupo: applicare max 1 mm. di pasta adesiva. Attendere almeno 16 ore (a 20°C) prima della messa in esercizio. Le fughe tra le piastrelle possono essere stuccate dopo circa 24 ore. Prima dell'uso, leggere attentamente l'etichetta del prodotto, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Testare sempre prima il prodotto. Pulire con acetone. Conservare il prodotto nel suo contenitore/imballaggio originale.

**ATTENZIONE:** Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non proteggere dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.