

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CERA LÍQUIDA RR/1

Código Producto 006

cera líquida de mantenimiento para mármol, granito, terrazo, mármol aglomerado.



Descripción:

Cera líquida emulsionada de mantenimiento a base de ceras naturales y sintéticas. Vuelve a dar brillo calido y a espejo. Ideal para pavimentos abrigantados de mármol, granito, mármol-resina y mármol-cemento. Se trata de una cera que se puede pulir muchas veces y que resiste a los lavados con detergentes normales.

Características técnicas:

Presentación	Líquido
Color	Blanco
Olor	Perfume de lavanda
Peso específico a 20°C	1,00 ± 0,02
Solubilidad en agua	Soluble en cualquier porcentaje
pH	8,0 ± 0,2
Almacenaje a 20° C	24 meses en confección original

Modo de uso:

La superficie a tratar tiene que estar limpia, seca y sin polvo. Sobre los pavimentos que presentan incrustaciones de cera precedente, utilizar para la limpieza nuestro limpiador ULTRA STRIPPER. Extender la cera, diluida 1 a 20, en agua templada (un tapón de dosificación en 1 litro de agua), utilizando un paño húmedo, o una mopa. Dejar secar la cera sin pisar, después frotar energicamente con un trapo de lana o pasar una máquina abriganta - suelos. La limpieza periódica se debe hacer con nuestro detergente neutro LEM-3. Después de estos lavados la cera puede ser pulido como se describe anteriormente

Consejos de uso:

- Cuanto más tiempo permanezca la cera sobre la superficie a tratar mejor será el resultado final.
- Diluir la cera en agua tibia, no se recomienda el uso de la cera pura, porque se corre el riesgo de crear cercos en el material.
- En caso de aplicación al suelo, prestar atención a la consiguiente resbaladizo de la superficie; el deslizamiento se reducirá después de unos días y, como resultado del lavado periódico, seguirá manteniendo un lustro excelente.
- Producto para uso interno.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:

Mármoles y granitos, mármol-cemento, mármol-/resina, piedras calcáreas.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
006

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Herramienta de uso



Vellón Esparcidor



Mopa



Trapo


 Máquina abrillanta
suelos


Monocepillo

Rendimiento del producto

Para el pulido de mármoles y granitos brillantes o pulidos más allá del grano 800, con un lt. de producto se pueden tratar 150/200 m².

Mantenimiento

Para el mantenimiento del material se recomienda el uso de nuestro detergente LEM-3. Una vez que la piedra ha perdido su brillo, se recomienda encerar de nuevo.

Confecciones:

Código N°	Contenido	Pz
006BRR01	1,00 lt	12
006BRR05	5,00 lt	3
006BRR25	25,00 lt	1

Los botes son en banda de aluminio (ACC), los cestos son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avión hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que la Cera Líquida RR/1 se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
006