

DESCRIZIONE PRODOTTO

Cera liquida emulsionata di mantenimento a base di cere naturali e sintetiche. Conferisce lucido caldo e speculare. È una cera rilucidabile, che resiste quindi ai lavaggi con i normali detergenti.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, marmo-agglomerato, quarzo-conglomerato, pietre lucidabili.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

ASPETTO:	Liquido
COLORE:	Bianco
ODORE:	Lavanda
PESO SPECIFICO A 20°C:	1,00 ± 0,05
SOLUBILITÀ IN ACQUA:	Miscibile in acqua
SCALA PH:	8,00±0,50
STOCAGGIO A 20°C:	18 mesi nell'imballo originale



ISTRUZIONI PER L'USO

Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita (per una pulizia ordinaria utilizzare il prodotto LEM3) e priva di vecchi residui di cera (in tal caso procedere preventivamente alla deceratura con il prodotto ULTRASTripper). A superficie asciutta stendere la cera utilizzando un panno pulito o uno spandicera. Lasciare asciugare senza calpestare la superficie. Strofinare energicamente con un panno di lana o una lucidatrice per pavimenti.

CONSIGLI

Prima di applicare la CERA RR/1 assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di precedenti strati di cera. Lasciare asciugare bene la cera sul pavimento per un migliore risultato. Diluire la cera in acqua tiepida, si sconsiglia l'utilizzo della cera pura.

RESA APPROXIMATIVA DEL PRODOTTO

Marmo e Granito lucidi 200-250m² - Terrazzo e Marmo cemento 150-200 m²

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
006BRR001	1 lt	6
006BRR005	5 lt	4

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'elevativa resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.