

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CERA LÍQUIDA ANTIDESLIZANTE AS11

Código Producto 013

cera líquida de mantenimiento con aditivo antideslizante para mármol, granito, terrazo, mármol aglomerado.



Descripción:

Cera líquida antideslizante a base de ceras naturales y sintéticas. Da al material un brillo calido. Ideal para pavimentos brillantados de mármol, granito, marmol-resina y marmol-cemento. Se trata de una cera con efecto antideslizante, que resiste a los lavados con detergentes normales.

Características técnicas:

Presentación	Líquido
Color	Blanco
Olor	Perfume de lavanda
Peso específico a 20°C	1,00 ± 0,02
Solubilidad en agua	Soluble en cualquier porcentaje
pH	8,0 ± 0,2
Almacenaje a 20° C	24 meses en confección original

Modo de uso:

La superficie a tratar tiene que estar limpia, seca y sin polvo. Sobre los pavimentos que presentan incrustaciones de cera precedente, utilizar para la limpieza nuestro limpiador ULTRA STRIPPER. Extender la cera, diluida 1 a 20, en agua templada (un tapón de dosificación en 1 litro de agua), utilizando un paño húmedo, o una mopa. Dejar secar la cera sin pisar, después frotar energicamente con un trapo de lana o pasar una máquina abrillanta - suelos. Para mantener las propiedades antideslizantes, aconsejamos utilizar periódicamente el Lavado Abrillantado Antideslizante AS22. Repetir las aplicaciones de cera periodicamente .

Consejos de uso:

- Cuanto más tiempo permanezca la cera sobre la superficie a tratar mejor será el resultado final.
- Se desaconseja utilizar la cera pura porque se corre el riesgo de crear cercos en el material.
- Producto para uso interno.
- Es aconsejable efectuar tratamientos con muestras para obtener la propiedad antideslizante deseada. Dependerá del tipo de material a tratar y del grado de acabado deseado.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
013

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Superficie de aplicación:

Mármoles y granitos, mármol/cemento, mármol/resina, piedras calcáreas.

Herramienta de uso



Vellón Esparcidor



Mopa



Trapo



Máquina abrillanta
suelos



Monocepillo

Rendimiento del producto

Con 1 lt. de producto se pueden abrillantar 50/70 m² de material dependiendo de la eficacia antideslizante que se quiera obtener.

Mantenimiento

Para mantener bajo el deslizamiento del material, se necesita utilizar nuestro Lavado Abrillantado Antideslizante AS22 (FT N°044)

Confecciones:

Código N°	Contenido	Pz
013BAS1101	1,00 lt	12
013BAS1105	5,00 lt	4
013BAS1125	25,00 lt	1

Los frascos y los cestos son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que la Cera Líquida AS11 se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
013