

SCHEDA TECNICA (ST)

LAVALUCIDA AS22

Codice Prodotto 044

Pag | 1

LAVALUCIDA PER MARMO E GRANITO

Lava e incera con additivo antiscivolo per marmi, graniti, terrazzo ed agglomerati.



Descrizione del prodotto

AS22 è il prodotto ideale per il mantenimento quotidiano di pavimenti in marmo, granito e pietre. È ottimo per il mantenimento “veloce” dei pavimenti in quanto la sua formulazione esclusiva coniuga l’azione pulente e lucidante. Ravviva il colore e la lucentezza dei pavimenti, li protegge dalle impronte e dai segni lasciati dal quotidiano calpestio. Contiene uno speciale additivo antiscivolo, riduce ma non annulla la scivolosità dei pavimenti, resiste ai lavaggi con i normali detergenti. Il prodotto riduce la scivolosità dei pavimenti asciutti. Trattandosi di un prodotto di manutenzione non rispetta alcuno standard in materia di scivolosità.

È utilizzabile in automatico con macchina lavasciuga per il mantenimento quotidiano di pavimenti di supermercati, cinema, shopping center, aeroporti ecc.

Caratteristiche chimiche

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco opalescente
Odore	Inodore
Peso specifico a 20°C	1,00 ± 0,05
Solubilità in acqua	Solubile in qualsiasi rapporto
pH	9,0 ± 0,05
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell’imballo originale

Istruzioni d’uso

Piccole superfici:

Regolare mantenimento dei pavimenti: diluire 30 ml in un litro di acqua tiepida; lavare con mop, panno o spazzolone. Non necessita di risciacquo.

Grandi superfici:

Per l’utilizzo con lavasciuga: diluire 20 ml in un litro d’acqua direttamente nel serbatoio della macchina e lavare il pavimento.

Consigli per l’applicazione

- Le diluizioni sopra indicate sono suscettibili di modifica a seconda della tipologia di superficie ed il traffico a cui è soggetta.
- Non è necessario lucidare, qualora lo si preferisse è possibile farlo con una regolare lucidatrice per pavimenti.
- Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

Superfici d’applicazione

Marmo, granito, terrazzo, marmi agglomerati.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
044

SCHEDA TECNICA (ST)

Utensili per l'applicazione



Mop



Vello spandicera



Lavasciuga

Pag | II

Resa approssimativa del prodotto

Per il lavaggio di manutenzione di materiali lapidei si possono trattare circa 250/300 m² con un litro di prodotto.

Sicurezza

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Imballi

Codice N°	Contenuto	Pz
044BAS2201	1,00 lt	12
044BAS2205	5,00 lt	4
044BAS2225	25,00 lt	1

I barattoli sono in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza

Marchio e origine del prodotto

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che LAVALUCIDA AS22 è prodotto in Italia.

Filmato interattivo



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questa scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
044