SELBSTPOLIERENDER FLÜSSIGLACK.

Rev. 2026 / 1

TECHNISCHES DATENBLATT

SUPERLUX E3

PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstglänzender, lösemittelbasierter Flüssiglack zum Polieren und zur Farbvertiefung von Ecken, Rundkanten, Kanten, Unterseiten, Rohmaterialien sowie schwer zugänglichen Stellen bei Marmor, Granit und polierten Steinoberflächen. Das Produkt lässt sich einfach mit Pinsel oder Tuch auftragen, trocknet schnell und erfordert kein mechanisches Nachpolieren – ideal für Ausbesserungs- und Fertigstellungsarbeiten sowohl in der Werkstatt als auch bei der Montage vor Ort. Es bildet einen dünnen, dauerhaften und transparenten Hochglanzfilm, der im Laufe der Zeit weder vergilbt noch abblättert oder Risse bildet. Das Produkt frischt matte Oberflächen auf und verleiht ihnen Glanz, ohne dass Werkzeuge oder Schleifmittel erforderlich sind.

ANWENDUNGSFLÄCHEN

Geeignet für Marmor, Granit, Agglomerate und Steinblöcke.
Für den Innen- und Außenbereich.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN:	Flüssig
FARBE:	Transparent
DICHTE BEI 20 °C:	1,48 ≃
LÖSLICHKEIT:	Unlöslich
LAGERUNG BEI 20 °C:	18 Monate in der Originalverpackung



GEBRAUCHSANWEISUNG

Testen Sie das Produkt vor der vollständigen Anwendung stets zunächst gemäß den nachstehenden Hinweisen.
Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnden Oberflächen vollständig trocken und sauber sowie frei von Schmutz, Staub, Ablagerungen und Krusten sind.Decken Sie alle angrenzenden Bereiche ab und schützen Sie diese, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.

Manuelle Anwendung:

.

1. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Geben Sie einige Tropfen auf ein sauberes Baumwolltuch und tragen Sie es auf die zu behandelnde Fläche auf. Tragen Sie eine dünne Schicht auf, bis die Fläche gleichmäßig bedeckt ist.
2. (Bei saugfähigen Materialien kann zehn Minuten nach dem ersten Auftrag eine zweite Schicht aufgetragen werden.)
3. Lassen Sie das Produkt 20–30 Minuten vollständig aushärten.

Anmerkungen:
Bei der Verarbeitung sollte das Produkt auf Materialien aufgetragen werden, deren Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C liegt. Das Produkt im Originalbehälter bzw. in der Originalverpackung aufbewahren. Weitere Informationen sind dem technischen Datenblatt zu entnehmen.

.

EMPFEHLUNGEN

Wir empfehlen die Anwendung von SUPERLUX E3 nur auf Oberflächen, die bis zu einer Körnung von 800 geschliffen wurden. Nicht auf feuchten Oberflächen anwenden. Die Behandlung schützt die Oberfläche nicht vor Ätzschäden durch säurehaltige Substanzen oder vor allgemeinem Verschleiß. Nicht auf Linoleum, Kunststoffen oder synthetischen Materialien anwenden. In gut belüfteten Bereichen verwenden. Nicht in stark frequentierten Bereichen einsetzen. Vor der Anwendung das Produktetikett sowie das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt vollständig lesen.

VORAUSSICHTLICHE ERGIBIGKEIT

Bei der Anwendung auf Marmor, Naturstein und Granit (Schleifkörnung über 800) reicht ein Liter des Produkts für 60 bis 70 m²* aus. (*) Abhängig von der Anzahl der Aufträge sowie der Beschaffenheit und Porosität der Oberfläche.

VERPACKUNG

Erhältlich in folgenden Verpackungsgrößen: 750 ml, 4 lt. , 20 Lt.

.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ACHTUNG: Lesen Sie vor Gebrauch das Produktetikett vollständig durch. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Verpackung nicht in die Umwelt werfen und gemäß den örtlichen Vorschriften separat entsorgen.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, um die endgültigen Ergebnisse und die Materialverträglichkeit zu überprüfen. Das Produkt kann auf bestimmten Materialien nachdunkeln und die ursprüngliche Farbe verändern. Das Produkt bietet keinen Schutz vor sauren Substanzen. Bei der Anwendung die angegebene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt vollständig durchlesen.

Haftungsausschluss: Diese Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf Tests und Experimenten, die in unseren Labors und durch zuverlässige Partner der Steinbranche durchgeführt wurden, und gelten als zuverlässig. Aufgrund der vielen externen und umgebenden Faktoren, die die Endergebnisse beeinflussen können, stellen die hier enthaltenen Informationen jedoch keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Endverbraucher trägt die volle Verantwortung für die Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass er das Produkt vorab testet und vorbeugend damit experimentiert, um seine vollständigen und endgültigen Eigenschaften zu verstehen. Bellinzoni behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bellinzoni ist alleiniger Eigentümer aller in diesem Dokument genannten Marken und Logos. Das Kopieren oder die teilweise Änderung ohne Genehmigung kann Eigentumsrechte verletzen. Bellinzoni übernimmt keine Verantwortung für deren unsachgemäße Verwendung und wird die rechtlichen Konsequenzen nach geltendem Recht verfolgen.