

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

AUTOABRILLANTADOR SUPERLUX

Código Producto 015



Autoabrilantador líquido para el pulido de esquinas y costas de mármol, granito y piedras.

Descripción:

Autoabrilantador líquido para pulir e intensificar al máximo el color de cualquier material de piedra. SUPERLUX protege y pule los bordes de mármol y piedras en general. Forma una película delgada de plástico muy brillante y transparente, que no se agrieta, no amarilla y que hace superfluo el pulido siguiente del material tratado. La composición química particular permite un secado rápido y facilita y acelera los procesamientos sucesivos. SUPERLUX es particularmente adecuado para ser utilizado en las esquinas y las costas, da fuerte énfasis en el color y el brillo al material pulido hasta 800 granos.

Características técnicas:

Presentación	Líquido
Color	Transparente
Olor	característico de disolvente
Peso específico a 20°C	1,40 ± 0,02
Solubilidad en agua	Insoluble
pH	N.A.
Almacenaje a 20° C	24 meses en confección original

Modo de uso:

Extender SUPERLUX uniformemente con un paño sobre la superficie bien limpia, bien seca y libre de polvo. Dejar secar durante unos 5-10 minutos.

Consejos de uso:

- No se recomienda la aplicación sobre materiales sintéticos como plástico, linóleo y laminado.
- No es adecuado para el uso en superficies peatonales.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:

Mármoles y granitos, terrazo, mármol-cemento, mármol-resina, cuarzo-resina, piedras calcáreas.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, por tanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
015

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Herramienta de uso



Pincel

Trapo

Rendimiento del producto

Para el pulido de mármoles y granitos brillantes o pulidos sobre el grano 800, con un Kg. de producto se pueden tratar 60/70 m².

Confecciones:

Código	Contenido	Pz
015AE3SL001	750 ml	12
015AE3SL004	4,00 lt	3
015AE3SL020	20,00 lt	1

Los botes y los bidones son en banda de aluminio (ACC), después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el uso abusivo, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que el SUPERLUX se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, por tanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran número de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
015