Bellinzoni
INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

SUPERLUX E3

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis liquide auto-lustrant à base de solvant, destiné au polissage et à l'accentuation des couleurs des angles, des nez de marche, des chants, des sous-faces, des matériaux bruts et des zones difficiles à polir sur le marbre, le granit et les surfaces en pierre polie. Facile à appliquer au pinceau ou au chiffon, il sèche rapidement sans nécesster de lustrage mécanique, ce qui le rend idéal pour les retouches et les opérations de finition dans les ateliers de transformation de la pierre et lors des installations sur site. Le produit forme une fine couche transparente hautement brillante et résistante sur la surface, qui ne jaunit pas, ne pèle pas et ne se fissure pas avec le temps. Il rehausse et fait briller les surfaces ternes, éliminant l'utilisation d'outils et d'abrasifs.

SURFACES D'APPLICATION

Marbres, granits, agglomérés et blocs de pierre indiqués.
Pour usage intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Liquide
COULEUR :	Transparente
DENSITÉ À 20 °C :	1,48 ≃
SOLUBILITÉ :	Insoluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PRÉALABLE en suivant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète du produit. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement sèches et propres, exemptes de saleté, de poussière, de crasse et d'incrustations de surface. Couvrir et protéger toutes les zones environnantes avant de procéder à l'application.

Application manuelle :

1. Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer quelques gouttes de produit sur un chiffon en coton propre et procéder à l'application sur la zone à traiter. Appliquer une fine couche jusqu'à ce que le produit recouvre uniformément la zone.
2. (Sur les matériaux absorbants, une seconde couche peut être appliquée dix minutes après la première application).
3. Laisser sécher pendant 20 à 30 minutes pour un durcissement complet.

Remarques : Pendant l'application, le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température se situe entre 10°C et 30°C. Conserver le produit dans son emballage/contenant d'origine. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons d'utiliser SUPERLUX E3 uniquement sur des matériaux polis jusqu'au grain 800. Ne pas appliquer sur des surfaces humides. Le traitement ne protégera pas la surface contre les attaques d'origine acide ou l'usure générale de la surface. Ne pas appliquer sur le linoléum, les plastiques et les matériaux synthétiques. Utiliser dans des zones bien ventilées. Ne pas utiliser dans des zones à fort trafic. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Pour l'application sur les marbres, pierres naturelles et granits (supérieur au grain 800), un litre de produit permet de traiter :
60-70 M^2 (*)
(*) Varie selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 500 ml, 750 ml, 4 L, 20 L.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.