

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DETERGENTE EXTRA FUERTE BERT 27

Código Producto 012



DETERGENTE ÁCIDO

Detergente fuerte para granito, piedras, cemento, grès, barro cocido.

Descripción:

Detergente muy concentrado de base ácida para el granito, cemento, gres y barro cocido. Limpia el material de todo tipo de suciedad inorgánica; es también muy eficaz contra el óxido. Se utiliza para el lavado a fondo de pavimentos muy sucios, para la eliminación de residuos cementicios, locales con suciedades grasas y aceitosas (talleres, garajes, fábricas) también como detergente para decoraciones urbanas y cementerios.

Características técnicas:

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Presentación | Líquido |
| Color | Transparente |
| Olor | Intenso |
| Peso específico a 20°C | 1,07 ± 0,02 |
| Solubilidad en agua | Soluble en cualquier porcentaje |
| pH | 0,5 ± 0,2 |
| Almacenaje a 20° C | 24 meses en confección original |

Modo de uso:

El producto debe ser usado con suciedades muy resistentes sobre materiales lapideos, barro cocido y cerámica. Reacciona óptimamente para el decapado de suciedades grasas, residuos aceitosos, eflorescencias de sales minerales y manchas superficiales de óxido.

Diluir el producto en agua según la suciedad a quitar. Aconsejamos las siguientes diluciones:

Limpieza de manchas superficiales de cemento, cal etc... diluir 20/30 ml de producto en 1 litro de agua.

Limpieza de manchas de óxido, grasas etc.... diluir 50 ml de producto en 1 litro de agua.

Limpieza de residuos calcáreos sobre granito, pórfido y cerámica, diluir 30 ml de producto en 1 litro de agua.

Proceder a la aplicación utilizando una fregona o echando el producto directamente sobre la parte a tratar. En la aplicación al suelo extender el producto con una fregona o mopa; dejar actuar 5- 10 minutos, friccionar con un cepillo, tapón abrasivo o con máquina monocepillo equipada con discos abrasivos. En el caso de que permanezcan residuos de suciedad, repetir la operación. Aclarar abundantemente con agua continuando a dar con el cepillo y recoger los residuos utilizando esponjas, trapos, aspirador de líquidos.

Consejos de uso:

- Para el uso vertical, utilizar un cepillo para quitar la suciedad.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.
- Después del tratamiento del material lapideo se aconseja neutralizar los eventuales residuos utilizando un producto alcalino.
- El producto es a base ácida, es recomendable aclarar con abundante agua todos los utensilios utilizados para la elaboración, en especial de modo eventual aspiradores de líquidos o monocepillos.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
012

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- No utilizar BERT 27 sobre mármol abrillantado, sobre piedras calcáreas, sobre pizarra y sobre cualquier material sensible a los ácidos.

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:

Indicado para granito, barro cocido, cemento, hormigón, cerámica y gres porcelánico.

Herramienta de uso



Mopa



Fregona



Monocepillo

Rendimiento del producto

Para la limpieza de materiales se pueden tratar unos 80/150 m² con un litro de producto. La cantidad del producto puede variar dependiendo de la tipología de suciedad a quitar y de su intensidad.

En el caso de eliminación de óxido causado por el contacto del material con el hierro oxidado o chorro de hierro, generalmente es posible limpiar 30/40 m² con un litro; en el caso de óxido intenso o resistente puede ser necesario dos aplicaciones. En el caso extremo de óxido muy resistente a la corrosión, debido a la presencia de hierro en el material, se tendrá que utilizar nuestro "Come Óxido" RUST REMOVER (FT cod. 075).

Confecciones:

| Código N° | Contenido | Pz |
|-------------|-----------|----|
| 012DBERT001 | 1,00 lt. | 12 |
| 012DBERT005 | 5,00 lt. | 4 |
| 012DBERT025 | 25,00 lt. | 1 |

Los frascos y los cestos son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que el BERT 27 se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
012