NETTOYANT PROFOND ACIDE CONCENTRÉ POUR LE NETTOYAGE POST-POSE, LES SALETÉS TENACES, LA ROUILLE, LES EFFLORESCENCES ET LE CALCAIRE.

Bellinzoni INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

B 27

DESCRIPTION DU PRODUIT

Détergent concentré à base d'acide spécialement formulé pour le nettoyage en profondeur des surfaces résistantes aux acides et pour l'élimination des résidus de post-pose, des saletés tenaces, des colles à base de ciment, des voiles de joint, du calcaire, des sels, des efflorescences et d'autres dépôts minéraux. Sa formule tamponnée à action rapide nettoie efficacement la pierre naturelle, le granit, les carreaux de céramique et de grès cérame, les pavés en béton et tous les matériaux résistants aux acides, en restituant à la surface son aspect d'origine. Particulièrement efficace pour éliminer les taches de rouille, les accumulations minérales et les contaminants atmosphériques. Hautement efficace pour éliminer les résidus d'"engobe" et les patines liées à la pose sur les surfaces en céramique et en grès cérame résistantes aux acides.

SURFACES D'APPLICATION

Sur toutes les pierres naturelles résistantes aux acides, granits structurés, terre cuite, céramique, grès cérame et klinker.
Pour usage intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Liquide
COULEUR :	Incolore
DENSITÉ À 20 °C :	1,05 ≃
SOLUBILITÉ :	Diluable dans l'eau
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



GREEN TECH LINE WATER BASED

MODE D'EMPLOI

FAIRE TOUJOURS UN ESSAI PRÉALABLE en respectant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète du produit. Couvrir et protéger toutes les zones environnantes avant de procéder à l'application.

1. Diluer le produit comme indiqué (dilutions recommandées)* :Pour le nettoyage standard post-pose : diluer 200 ml de produit dans 1 lt d'eau (1:5).
2. Pour les saletés inorganiques tenaces et les résidus, efflorescences et calcaire : diluer 100 ml de produit dans 1 lt d'eau (1:10). Pour la rouille superficielle : diluer 100 ml de produit dans 1 lt d'eau (1:10).
3. Voiles de joints légers et résidus : 50 ml de produit dans 1 lt d'eau (1:20).

Prémouiller légèrement la surface avec de l'eau propre. Appliquer la solution directement sur la zone à nettoyer et laisser agir pendant quelques minutes (3 à 10 minutes). Procéder au brossage manuel de la zone à l'aide d'un récureur manuel ou mécaniquement à l'aide d'une monobrosse (175 tr/min) équipée d'un disque à poils souples ou d'un disque en nylon blanc/rouge. Ajouter de l'eau et aspirer tous les résidus à l'aide d'un aspirateur à eau. Rincer à l'eau claire et éliminer. Répéter l'opération si nécessaire. Pour les résidus de ciment plus importants ou les voiles de joints tenaces, la dilution peut être augmentée jusqu'à 1:3 ou 1:1 après un test préalable.

RECOMMANDATIONS

Utiliser uniquement sur des surfaces résistantes aux acides. Ne pas appliquer sur le marbre poli, la pierre calcaire, le travertin, le terrazzo, le béton poli ou d'autres matériaux sensibles aux acides. Prémouiller les surfaces très poreuses et les joints avec de l'eau propre avant l'application pour réduire une absorption excessive. Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel, de l'ammoniac, des détergents alcalins ou d'autres produits chimiques de nettoyage. Rincer abondamment à l'eau claire après le traitement pour éliminer tous les résidus. Assurer une ventilation adéquate lors de travaux dans des espaces confinés. Avant l'utilisation, lire entièrement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Granit et pierre naturelle : 25 / 40 m²* Terre cuite et brique : 10 / 25 m²* Céramique et grès : 50 / 70 m²*
(*) selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 1 lt., 5 lt., 25 lt.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.