

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ULTRA STRIPPER

Código Producto 061

LIMPIADOR DESENGRASANTE ALCALINO

Limpiador alcalino de mármol, granito, piedra, cemento y gres.



Descripción:

Limpiador altamente eficaz para la eliminación de todo tipo de suciedad: manchas de grasa o aceite, esmog. También es excelente en la eliminación de ceras muy resistentes, metalizadas, acrílicas y base disolvente, aplicadas en pisos o paredes. ULTRA STRIPPER es conveniente para el decapado en profundidad de los suelos antes del alisamento. También es adecuado para la limpieza de los intersticios, fugas y pisos. ULTRA STRIPPER está disponible también en forma de gel para la aplicación en vertical.

Características técnicas:

Presentación	Líquido
Color	Semi transparente
Olor	Fuerte amoniacal
Peso específico a 20°C	1,00 ± 0,02
Solubilidad en agua	Soluble en cualquier porcentaje
pH	13,0 ± 0,2
Almacenaje a 20° C	24 meses en confección original

Modo de uso:

Uso manual: diluir 50/100 ml (1/2 tazas de café) de ULTRA STRIPPER en un litro de agua tibia; dejar actuar durante unos minutos; lavar frotando con un cepillo de fregado. Enjuagar el piso. **Uso con monocepillo:** diluir 100/150 ml (2/3 tazas de café) de ULTRA STRIPPER en un litro de agua y lavar el piso con un disco verde o un cepillo para lavar. Eliminar los residuos con un paño o una aspiradora de líquidos. Enjuagar el piso. Para suciedad muy resistente aumentar la concentración, según sea necesario. Dilución máxima recomendada: 500 ml de ULTRA STRIPPER en un litro de agua. Para uso sobre mármol o aglomerados de mármol pulidos, hacer una prueba preliminar.

Consejos de uso:

- Diluir el producto en agua según la cantidad de ceras y suciedad a quitar. Aconsejamos las siguientes diluciones:
- Para el uso en vertical, utilice un cepillo para eliminar la suciedad.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.
- No utilizar sobre materiales sensibles al álcali.

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:

Mármol, granito, terrazo, hormigón, piedra, cerámica y terracota.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
061

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Herramienta de uso



Mopa



Fregona



Monocepillo



Lavadora a presión

Rendimiento del producto

Para la limpieza de materiales lapideos y cementos se pueden tratar unos 200/250 m² con un litro de producto. La cantidad del producto puede variar dependiendo de la cantidad y tipología de suciedad a quitar.

Confecciones:

Código N°	Contenido	Pz
061DULTRA001	1,00 lt	12
061DULTRA005	5,00 lt	4
061DULTRA025	25,00 lt	1

Los frascos y los cestos son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que ULTRA STRIPPER se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
061