

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto detergente altamente efficace per la rimozione di sporchi di qualsiasi genere: sporchi grassi, smog, sporchi oleosi. È inoltre eccellente nella rimozione di stati di cere metallizzate molto resistenti, cere acriliche e a base solvente applicate su pavimenti o rivestimenti. È adatto per il decapaggio di fondo dei pavimenti prima della levigatura. È inoltre indicato per la pulizia degli interstizi e delle fughe sui pavimenti. Disponibile anche in versione gel per l'applicazione in verticale.

## SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, cemento, pietre, ceramiche e cotto.

## PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Giallo
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	1,06 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
SOLUBILITA':	Solubile in qualsiasi rapporto
PH:	13,50 ± 0,05.
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



## ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzo manuale: Diluire 50/100 ml (1/2 tazzine di caffè) di ULTRA STRIPPER in un litro di acqua tiepida; lasciare agire il prodotto per qualche minuto; frizionare lavando con uno spazzolone. Risciacquare il pavimento. Utilizzo con monospazzola: diluire 100/150 ml (2/3 tazzine di caffè) di ULTRA STRIPPER in un litro d'acqua e lavare il pavimento con un disco verde o una spazzola per lavare. Raccogliere il residuo con panni o aspira liquidi. Risciacquare il pavimento. Per sporchi particolarmente ostinati aumentare la concentrazione a seconda del bisogno. Diluizione massima consigliata 500 ml di ULTRA STRIPPER in un litro d'acqua. Per utilizzo su marmi o agglomerati di marmo lucidi effettuare una prova preliminare.

## CONSIGLI

Le diluizioni sopra indicate sono suscettibili di modifica a seconda della tipologia ed intensità dello sporco da rimuovere. Per l'utilizzo in verticale utilizzare una spazzola per rimuovere lo sporco. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Non usare su materiali sensibili agli alcali.

## RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per il lavaggio di manutenzione di materiali lapidei si possono trattare circa 200/250 m<sup>2</sup> con un litro di prodotto.

## CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
012DB27001	1 lt	6
012DB27005	5 lt	4
012DB27025	25 lt	1

**ATTENZIONE:** Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può rinvivire alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.