POUDRE À POLIR POUR SURFACES EN MARBRE, TRAVERTIN, PIERRE CALCAIRE, TERRAZZO ET AGLOMÉRÉ.

Bellinzoni
INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

SUPER CRYSTAL POWDER MARMO

DESCRIPTION DU PRODUIT

Poudre à polir professionnelle spécialement formulée pour restaurer et entretenir une finition haute brillance sur les surfaces en marbre, travertin, pierre calcaire, terrazzo et aggloméré de marbre. Sa formulation avancée rehausse la brillance de la surface, améliore la clarté et la réflectivité, et aide à restaurer l'aspect naturel des sols usés ou ternes. Une utilisation régulière augmente la densité et la dureté de la surface, améliorant la résistance à l'usure légère, aux traces de frottement et au ternissement lié au trafic. Idéal pour l'entretien des zones commerciales et publiques à trafic intense où le passage piétonnier réduit progressivement l'éclat et la brillance au fil du temps. Convient à la fois pour le polissage de restauration et pour l'entretien régulier de la brillance, laissant les surfaces avec un fini miroir durable et d'apparence naturelle sans former de revêtements ou de films superficiels.

SURFACES D'APPLICATION

Marbres polis, marbre, pierres calcaires, agglomérés et pierres naturelles.
Pour usage intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Poudre
COULEUR :	Jaune
DENSITÉ À 20 °C :	1,00 ≃
SOLUBILITÉ :	Partiellement soluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PRÉALABLE en suivant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète du produit. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement sèches et propres, exemptes de saleté, poussière, crasse et incrustations de surface. Couvrir et protéger toutes les zones environnantes avant de procéder à l'application. Éliminer de la surface toutes les cires ou revêtements antérieurs (voir notre produit ULTRA STRIPPER) avant de procéder à l'application du produit.

Sols :

1. Appliquer SUPER CRYSTAL directement sur le sol manuellement sur la zone à traiter, à raison d'une quantité suffisante pour environ deux mètres carrés (environ 20 pieds carrés) par application. Positionner la monobrosse équipée d'un disque en fibres naturelles blanches sur le sol.
2. Procéder à la pulvérisation d'eau sur la poudre ou via le réservoir de la machine et travailler la poudre jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux. Ajouter de l'eau ou du produit pour maintenir un mélange crémeux.
3. Travailler par petites zones à la fois (1-2 m^2). NE PAS LAISSER SÉCHER LE MÉLANGE SUR LA SURFACE. AJOUTER DE L'EAU SI NÉCESSAIRE.
4. Continuer à polir jusqu'à l'obtention de la brillance souhaitée. Vérifier la surface à l'aide d'une raclette à vitre pour éliminer les boues de polissage.
5. Éliminer les boues de la surface ou répéter le processus en ajoutant davantage de poudre et d'eau, puis passer à la zone suivante et procéder comme indiqué.
6. Aspirer tous les résidus à l'eau et rincer la zone à l'eau claire et avec une solution de HYDRO STONE SOAP.

RECOMMANDATIONS

Ne pas laisser sécher le produit pendant le processus d'application. Ajouter de l'eau à la solution pour maintenir une consistance crémeuse. Ne pas laisser le produit sécher sur la surface. Ne pas appliquer directement sur des surfaces mouillées. Une quantité excessive de produit peut brûler le matériau. Ne pas travailler sur les mêmes zones pendant de longues périodes. Ne pas appliquer le produit sur des surfaces excessivement chaudes. Appliquer le produit sur des surfaces dont la température est comprise entre 5- 40 °C. Sur les surfaces nouvellement installées, laisser les joints et le mortier durcir complètement avant utilisation. Nous recommandons fortement l'utilisation de notre monobrosse PHOENIX EH (30-45 kg) avec un disque en fibres naturelles pour l'application du produit. Travailler par petites zones à la fois (1-2 m^2). Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Avec 1 kg de produit : 40-50 m^2*
(*) Varie selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 1 L, 5 L, 25 L.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.