CRISTALLISANT POUR L'ENTRETIEN DES MARBRES, TERRAZZO, PIERRES CALCAIRES ET AGGLOMÉRÉS DESCRIPTION DU PRODUIT

Bellinzoni® INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

VETRO GLASS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cristallisant professionnel formulé pour la cristallisation des marbres, agglomérés à base de marbre, marbre-ciment, terrazzo, pierres calcaires et autres surfaces à base de carbonate de calcium. Le produit offre une brillance miroir haute réflexion qui restaure les surfaces ternes, augmente la dureté de la surface et la résistance au trafic piétonnier intense, à l'abrasion générale, aux rayures et aux éraflures. Idéal pour l'entretien de grandes surfaces telles que les hôtels, aéroports et immeubles de bureaux. Convient pour une utilisation avec des monobrosses équipées de paille de fer ou de disques de cristallisation. Le traitement réagit chimiquement avec le matériau, sans former de film ou de revêtement de surface.

SURFACES D'APPLICATION

Marbres, pierres calcaires, carreaux en marbre-ciment et pierres à base de calcium.
Usage intérieur uniquement.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Liquide
COULEUR :	Blanc
DENSITÉ À 20 °C :	1,05 ≃
SOLUBILITÉ :	Soluble dans l'eau
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



GREEN TECH LINE WATER BASED

MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PRÉALABLE en suivant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement propres, exemptes de saleté, poussière, crasse et incrustations superficielles. Éliminer toutes les cires, films, patines et saletés antérieurs à l'aide de notre produit ULTRA STRIPPER.

Application manuelle :
Le produit est prêt à l'emploi.

1. Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer ni mélanger avec d'autres produits. Verser une petite quantité de produit (environ 4 bouchons = 40 ml) directement sur le sol à traiter. Travailler par petites zones à la fois (1-2 m^2).
2. Procéder au polissage de la surface à l'aide d'une monobrosse de 150-200 tr/min (PHOENIX ES), équipée d'un disque de paille de fer « 000 » pour la cristallisation des sols ou d'un disque en fibre nylon blanche/naturelle. Effectuer des mouvements circulaires de manière uniforme sur toute la surface.
3. Continuer à polir la zone jusqu'à ce que le produit soit complètement sec.
4. Après le polissage, éliminer tous les résidus ou la poussière de la surface à l'aide d'un chiffon sec, d'un balai à franges sec ou d'un aspirateur.

Méthode Spray Buffing (750 ml) :
Le produit est prêt à l'emploi.
Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer ni mélanger avec d'autres produits. Pulvériser une petite quantité de produit (environ 3-4 pulvérisations) directement sur la zone à traiter. Travailler par petites zones à la fois (1-2m^2).
Procéder au polissage de la surface à l'aide d'une monobrosse de 150-200 tr/min (PHOENIX ES), équipée d'un disque de paille de fer « 000 » pour la cristallisation des sols ou d'un disque en fibre nylon blanche/naturelle. Effectuer des mouvements circulaires de manière uniforme sur toute la surface.
Continuer à polir la zone jusqu'à ce que le produit soit complètement sec.

Après le polissage, éliminer tous les résidus ou la poussière de la surface à l'aide d'un chiffon sec, d'un balai à franges sec ou d'un aspirateur. Remarques : Pour augmenter la brillance finale de la surface, nous suggérons d'ajouter une couche de notre produit RR1 pour apporter une brillance accrue. Pendant l'application, le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température se situe entre 10°C et 30°C. Conserver le produit dans son emballage/contenant d'origine. Toujours tester le produit au préalable.

RECOMMANDATIONS

Les sols irréguliers, gravés ou profondément rayés doivent être poncés/polis mécaniquement à l'aide d'abrasifs spécifiques à partir du grain 400 (voir disques FIBRALUX). Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants. Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou mouillées. Éviter les gouttes et les éclaboussures de produit sur le matériau à traiter. Une application ou une utilisation excessive peut brûler ou graver la surface du marbre. Éviter les gouttes et les éclaboussures de produit sur les zones environnantes. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Rendement estimé par litre de produit : 80-100 m^2 / l (*)
Varie selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 750 ml, 1 L, 5 L, 25 L.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.