FLÜSSIGES SILIKONWACHS FÜR MARMOR, GRANIT, NATURSTEIN UND AGGLOMERATE.

Bellinzoni
INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

TECHNISCHES DATENBLATT

LUCIDO

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiges, flüssiges Wachs auf Silikonbasis mit Doppelwirkung: Es steigert und intensiviert den Oberflächenglanz sowie die Farbe des Materials. Dank seiner speziellen Formulierung sorgt das Produkt für brillanten Glanz und hinterlässt eine schützende, atmungsaktive und wasserabweisende Oberfläche, wodurch Wasserflecken und durch Feuchtigkeit verursachte Verunreinigungen reduziert werden. Es trocknet schnell, lässt sich einfach auftragen und hebt die Farbtiefe des Materials hervor, ohne Rückstände oder einen künstlichen „Kunststoff-Effekt" zu hinterlassen. Ideal für verschiedenste Oberflächen sowie für Bereiche wie Badezimmer und Duschkabinen aus Marmor oder Granit, um Oberflächenspuren zu minimieren und dauerhaft brillanten Glanz zu bewahren.

ANWENDUNGSFLÄCHEN

Marmor, Granit, polierte Steine, Keramik und Agglomerate

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN:	Flüssig
FARBE:	Transparent
DICHTE BEI 20 °C:	1,40 ≃
LÖSLICHKEIT:	Unlöslich
LAGERUNG BEI 20 °C:	24 Monate in der Originalverpackung



GEBRAUCHSANWEISUNG

Testen Sie das Produkt stets zuerst gemäß den nachstehenden Anweisungen, bevor Sie mit der vollständigen Anwendung beginnen. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnden Oberflächen vollständig trocken und sauber sowie frei von Schmutz, Staub, Ablagerungen und oberflächlichen Verkrustungen sind. Decken Sie alle angrenzenden Bereiche ab und schützen Sie diese, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.

Manuelles Auftragen: Das Produkt ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch schütteln. Es kann mit einem Pinsel, Schwamm oder sauberen Baumwolltuch aufgetragen werden. Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf die Fläche auf und lassen Sie es 10 Minuten trocknen. Polieren Sie die Fläche anschließend mit einem sauberen Tuch nach, um alle Oberflächenrückstände zu entfernen, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist.
Für einen höheren Glanzgrad kann die Oberfläche mit einer handgeführten Rotationspoliermaschine und einem Wollpad poliert werden.

Notes: Das Produkt sollte bei einer Materialtemperatur zwischen 10 °C und 30 °C verarbeitet werden. Vor der Anwendung auf Böden mit Fußbodenheizung ist die Heizung auszuschalten; der Boden muss vor dem Auftragen des Produkts vollständig abgekühlt sein. Das Produkt im Originalbehälter bzw. in der Originalverpackung aufbewahren. Vor der Anwendung stets einen Test durchführen.

EMPFEHLUNGEN

Nicht mit Wasser oder Lösungsmitteln verdünnen. Die Oberfläche muss vor der Anwendung vollständig trocken sein. Nur für den Innenbereich geeignet. Behandelte Oberflächen nach der Anwendung 12 Stunden lang vor Regen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen. Behandelte Oberflächen vor der Nutzung 24 Stunden lang vollständig trocknen lassen. Vor der Anwendung das Produktetikett, das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt vollständig lesen

VORAUSSICHTLICHE ERGIBIGKEIT

Voraussichtliche Ergiebigkeit pro Liter: 20–30 m²*
(*) abhängig von der Anzahl der Anstriche sowie der Struktur und Porosität des Untergrunds.

VERPACKUNG

Erhältlich in folgenden Verpackungsgrößen: 750 ml, 4 lt., 20 lt.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ACHTUNG: Lesen Sie vor Gebrauch das Produktetikett vollständig durch. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Verpackung nicht in die Umwelt werfen und gemäß den örtlichen Vorschriften separat entsorgen.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, um die endgültigen Ergebnisse und die Materialverträglichkeit zu überprüfen. Das Produkt kann auf bestimmten Materialien nachdunkeln und die ursprüngliche Farbe verändern. Das Produkt bietet keinen Schutz vor sauren Substanzen. Bei der Anwendung die angegebene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt vollständig durchlesen.

Haftungsausschluss: Diese Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf Tests und Experimenten, die in unseren Labors und durch zuverlässige Partner der Steinbranche durchgeführt wurden, und gelten als zuverlässig. Aufgrund der vielen externen und umgebenden Faktoren, die die Endergebnisse beeinflussen können, stellen die hier enthaltenen Informationen jedoch keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Endverbraucher trägt die volle Verantwortung für die Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass er das Produkt vorab testet und vorbeugend damit experimentiert, um seine vollständigen und endgültigen Eigenschaften zu verstehen. Bellinzoni behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bellinzoni ist alleiniger Eigentümer aller in diesem Dokument genannten Marken und Logos. Das Kopieren oder die teilweise Änderung ohne Genehmigung kann Eigentumsrechte verletzen. Bellinzoni übernimmt keine Verantwortung für deren unsachgemäße Verwendung und wird die rechtlichen Konsequenzen nach geltendem Recht verfolgen.