

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

LUCIDO

Código Producto 069

ABRILLANTADOR SILICÓNICO

Abrillantador y reavivante para piedras con terminado brillo.



Descripción:

Abrillantador silicónico a doble acción: abrillanta y aumenta el color de la superficie tratada. Su formulación permite una rápida aplicación y deja respirar la piedra permitiendo salir la humedad residual.

Abrillantador y reavivante empleado para aumentar el brillo y la coloración del material. Deja transpirar el material, penetra en profundidad, da al material un intenso efecto mojado sin crear ninguna película antiestética.

Características técnicas:

Presentación	Líquido
Color	Transparente
Olor	Característico
Peso específico a 20°C	1,40 ± 0,05
Solubilidad en agua	Insoluble
Secado al aire a 20°C	5 - 10 minutos*
Tiempo completo de secado	2 horas*
pH	N.A.
Almacenaje a 20°C	24 meses en confección original

* valores indicativos variables según la naturaleza del material y de las condiciones ambientales.

Modo de uso:

Preparación del soporte: la superficie debe ser secada y limpiada; posiblemente manchas, hongos e incrustaciones diversas deben ser totalmente extraídas, de otro modo resultarán encapsuladas y protegidas por el film de resina y su sucesiva extracción resultaría difícil. Agitar bien antes de usar. LUCIDO puede aplicarse con una brocha, rodillo o un paño. Aplicar el producto de manera uniforme, esperar 10 minutos y después frotar con un paño seco para quitar el exceso y obtener el resultado deseado.

Consejos de uso:

- No diluir el producto con otros disolventes o agua en cuanto el preparado está listo para usar.
- El material a tratar debe estar completamente seco.
- La catálisis completa del producto se realiza después de 24 horas.
- En el caso de tratamientos sobre estatuas, jarrones o artículos de decoración en el exterior, prestar mucha atención a los intersticios.
- Producto para uso interno.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
069

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:

Mármol, granito y piedras calcáreas con terminado pulido.

Herramienta de uso



Pincel



Trapo

Rendimiento del producto

Con un litro de producto se pueden tratar 20-30 m², según la naturaleza del material.

Confecciones:

Código N°	Contenido	Pz
069CLUCIDO001	750 ml	12
069CLUCIDO005	3,50 lt	3
069CLUCIDO030	20,00 lt	1

Los botes y los bidones son en banda de aluminio (ACC), después del uso deberán por tanto ser reciclados según las normativas vigentes en materia de desecho de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que LUCIDO se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
069