CIRE LIQUIDE À BASE DE SILICONE POUR MARBRES, GRANITS, PIERRES NATURELLES ET AGGLOMÉRATS

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

LUCIDO

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cire liquide de haute qualité à base de silicone à double action : elle augmente et rehausse la brillance superficielle ainsi que la couleur du matériau. Grâce à sa formulation spécifique, le produit crée un éclat brillant tout en laissant une surface protégée, respirante et hydrofuge, réduisant ainsi les traces d'eau et les taches causées par l'humidité. Séchant rapidement et facile à appliquer, le produit met en valeur la profondeur du matériau sans laisser de résidus de surface ni d'effet plastique. Idéal sur de multiples surfaces et dans des zones telles que les salles de bains et les cabines de douche en marbre et granit pour réduire les traces superficielles et maintenir une finition brillante constante.

SURFACES D'APPLICATION

Marbre, granit, pierres polies, céramiques et agglomérats. Pour usage intérieur et utilisation professionnelle dans la transformation de la pierre uniquement.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Liquide
COULEUR :	Transparente
DENSITÉ À 20 °C :	1,40 ≃
SOLUBILITÉ :	insoluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PRÉALABLE en suivant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement sèches, propres et exemptes de saleté, poussière, crasse et incrustations superficielles. Couvrir et protéger toutes les zones environnantes avant l'application.

Application manuelle :

1. Le produit est prêt à l'emploi. Agiter avant utilisation.
2. Le produit peut être appliqué au pinceau, à l'éponge ou avec un chiffon en coton propre. Appliquer le produit uniformément sur la zone et laisser sécher pendant 10 minutes.
3. À l'aide d'un chiffon propre, lustrer la zone en éliminant tous les résidus superficiels jusqu'à l'obtention de la brillance souhaitée.
4. Pour une brillance encore plus élevée, la surface peut être lustrée à l'aide d'une polisseuse portative équipée d'un disque en laine.

Remarques : Pendant l'application, le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 10 °C et 30 °C. Avant l'application sur des sols équipés d'un chauffage par le sol, éteindre le chauffage et laisser le sol refroidir complètement. Conserver le produit dans son récipient/emballage d'origine. Toujours tester le produit au préalable.

RECOMMANDATIONS

Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants. La surface doit être complètement sèche avant l'application. Pour usage intérieur uniquement. Protéger les surfaces traitées de la pluie, de l'humidité ou de l'eau pendant les 12 heures suivant l'application. Laisser sécher complètement les surfaces traitées pendant 24 heures avant utilisation. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Rendement indicatif par litre : 20-30 m^2/l (*)
(*) Selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 750 ml, 4 L, 20 L.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.