

TECHNISCHES DATENBLATT

IDEA STONAGER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Imprägnierung auf Lösemittelbasis, tief eindringender Farbverstärker und Fleckenschutz. Besonders empfehlenswert für die Behandlung poröser, unpolierter Oberflächen wie sandgestrahlter, gestockter, strukturierter, geflammter und geschliffener Oberflächen. Schützt Materialien vor dem Eindringen von Wasser- und Feuchtigkeit basierten Flecken, Ölen, Fetten und Schmierfetten, ohne einen Oberflächenfilm zu hinterlassen. Verhindert Schimmelbildung und schützt Stein vor Frost-Tau-Wechsel und Ausblühungen.

ANWENDUNGSFLÄCHEN

Geeignet für strukturierte Marmorsorten, Travertin, Stein, Granit und poröse Materialien.
Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nur für den professionellen und industriellen Einsatz empfohlen.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN:	flüssig
FARBE:	Transparent
DICHTE BEI 20 °C:	0,93 $\approx$
LÖSLICHKEIT:	Unlöslich
LAGERUNG BEI 20 °C:	24 Monate in der Originalverpackung



GEBRAUCHSANWEISUNG

TESTEN SIE DAS PRODUKT IMMER ZUERST gemäß den untenstehenden Anweisungen, bevor Sie mit der vollständigen Anwendung fortfahren. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnden Oberflächen vollständig trocken und sauber sowie frei von Schmutz, Staub, Ruß und Verkrustungen sind. Bedecken und schützen Sie alle umliegenden Bereiche vor der Anwendung.

Anwendung: Das Produkt ist gebrauchsfertig. Tragen Sie eine Schicht gleichmäßig mit einem weichen Pinsel, einem Mikrofaser-tuch, einem Wachs Applikator oder einer Rolle auf das Material auf. Lassen Sie die Oberfläche das Produkt vollständig aufnehmen. Entfernen Sie nach 10–15 Minuten überschüssiges Produkt, Ansammlungen oder Rückstände mit einem sauberen Baumwolltuch oder Mikrofaser-tuch, bis das gesamte Produkt aufgesogen ist.

Hinweis: Entfernen Sie alle Produktreste innerhalb von 30–60 Minuten nach dem Auftragen. Bei stark porösen Materialien tragen Sie innerhalb von 1–2 Stunden nach dem ersten Anstrich eine zweite Schicht auf.

Hinweise: Während der Auftragung, sollte das Produkt auf Materialien mit einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C aufgetragen werden. Vor der Anwendung auf Böden mit Fußbodenheizung die Heizung ausschalten und den Boden vollständig abkühlen lassen. Produkt im Originalbehälter/in der Originalverpackung aufbewahren. Produkt immer zuerst testen.

EMPFEHLUNGEN

Nicht mit Wasser oder Lösungsmitteln verdünnen. Bei stark saugfähigen Materialien zwei Schichten des Produkts „nass in nass“ auftragen. Wir empfehlen, das Produkt bis zur vollständigen Sättigung der Oberfläche aufzutragen. Die Behandlung schützt die Oberfläche nicht vor Ätzungen durch säurehaltige Substanzen oder allgemeinem Oberflächenverschleiß. Behandelte Oberflächen nach dem Auftragen 12 Stunden lang vor Regen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen. Behandelte Oberflächen vor der Anwendung 24 Stunden lang vollständig trocknen lassen. Der vollständige Schutz tritt 7 Tage nach der Anwendung ein. Vor Gebrauch Produktkennzeichnung, technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt vollständig lesen.

VORAUSSICHTLICHE ERGIBIGKEIT

Strukturierte Natursteinoberflächen: 8/12 m² *

(*) abhängig von der Anzahl der Anstriche, der Textur und der Porosität der Oberfläche.

VERPACKUNG

Erhältlich in folgenden Verpackungsgrößen: 250 ml, 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ACHTUNG: Lesen Sie vor Gebrauch das Produktetikett vollständig durch. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Verpackung nicht in die Umwelt werfen und gemäß den örtlichen Vorschriften separat entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, um die endgültigen Ergebnisse und die Materialverträglichkeit zu überprüfen. Das Produkt kann auf bestimmten Materialien nachdunkeln und die ursprüngliche Farbe verändern. Das Produkt bietet keinen Schutz vor sauren Substanzen. Bei der Anwendung die angegebene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt vollständig durchlesen.

Hinweis: Diese Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf Tests und Experimenten, die in unseren Labors und durch zuverlässige Partner der Steinbranche durchgeführt wurden, und gelten als zuverlässig. Aufgrund der vielen externen und umgebenden Faktoren, die die Endergebnisse beeinflussen können, stellen die hier enthaltenen Informationen jedoch keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Endverbraucher trägt die volle Verantwortung für die Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass er das Produkt vorab testet und vorbeugend damit experimentiert, um seine vollständigen und endgültigen Eigenschaften zu verstehen. Bellinzoni behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bellinzoni ist alleiniger Eigentümer aller in diesem Dokument genannten Marken und Logos. Das Kopieren oder die teilweise Änderung ohne Genehmigung kann Eigentumsrechte verletzen. Bellinzoni übernimmt keine Verantwortung für deren unsachgemäße Verwendung und wird die rechtlichen Konsequenzen nach geltendem Recht verfolgen.

