

FICHE TECHNIQUE

IDEA STONAGER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit à base de solvant, rehausseur de couleur pénétrant et protecteur antitaches. Particulièrement recommandé pour le traitement des surfaces poreuses non polies : sablées, bouchardées, texturées, flammées et adoucies. Protège les matériaux contre les taches à base d'eau et d'humidité, les huiles, les graisses et les matières grasses en empêchant leur pénétration sans laisser de film en surface. Préviend la formation de moisissures et protège la pierre contre le gel-dégel et l'efflorescence.

SURFACES D'APPLICATION

Pierre naturelle, granit, marbre, agglomérés, terre cuite et matériaux absorbants (calcaire et grès), surfaces et joints à base de ciment. Pour usage intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	liquide
COULEUR :	Transparent
DENSITÉ À 20 °C :	0,93 ≈
SOLUBILITÉ :	Insoluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PREALABLE en suivant les indications ci-dessous, avant de procéder à son application complète. S'assurer que les surfaces à traiter sont parfaitement sèches et propres, exemptes de saleté, de poussière, de crasse et d'incrustations. Protéger les zones environnantes avant l'application.

Application manuelle : Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer une couche uniforme de produit à l'aide d'un pinceau à poils souples, d'un chiffon microfibre, d'un applicateur de cire ou d'un rouleau. Laissez la surface absorber complètement le produit. Après 10 à 15 minutes, retirez tout excédent de produit, les coulures ou les résidus à l'aide d'un chiffon propre en coton ou en microfibre, jusqu'à absorption complète. Remarque : retirez tout résidu dans les 30 à 60 minutes suivant l'application. Sur les matériaux très poreux, appliquez une seconde couche de produit 1 à 2 heures après la première.

Remarques : lors de l'application, le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 10 °C et 30 °C. Avant application sur un sol chauffant, coupez le chauffage et laissez le sol refroidir complètement. Conservez le produit dans son emballage d'origine. Effectuez toujours un test préalable.

RECOMMANDATIONS

Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants. Sur les matériaux très absorbants, appliquer deux couches de produit mouillé sur mouillé. Il est recommandé d'appliquer le produit jusqu'à saturation complète de la surface. Le traitement ne protège pas la surface contre les attaques causées par les substances acides ni contre l'usure générale. Protéger les surfaces traitées de la pluie, de l'humidité et de la moiteur pendant 12 heures après l'application. Laisser sécher complètement les surfaces traitées pendant 24 heures avant utilisation. La protection complète sera effective 7 jours après l'application. Avant utilisation, lire attentivement l'étiquette, la fiche technique et la fiche de données de sécurité du produit.

COUVERTURE INDIQUÉE

Surfaces en pierre naturelle texturée : 8/12 m² *

(*) selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 250 ml, 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avvertimento : le presenti informazioni annullano e rimpiazzano tutte le versioni precedenti. Tutte le informazioni indicate in questo documento sono il risultato di test e di esperienze realizzate nei nostri laboratori e par dei professionisti del settore della pietra e devono essere considerate come affidabili. Tuttavia, in ragione di numerosi fattori esterni ed ambientali, i risultati finali possono variare. L'utente finale assume l'intera responsabilità dell'utilizzo del prodotto, in quanto è tenuto a testare il prodotto in precedenza e a verificare il risultato finale. Bellinzoni si riserva il diritto di modificare l'informazione contenuta in questo documento, a tutto momento e senza preavviso. Bellinzoni è l'unico proprietario di tutti i marchi e loghi menzionati in questo documento. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.

