

SCHEDA TECNICA

IDEA STONAGER

DESCRIZIONE PRODOTTO

Protettivo antimacchia, effetto ultra ravvivante, idro e oleo repellente, ad alta penetrazione, a base solvente. Specificamente raccomandato per superfici porose non lucide, sabbiate, bocciardate, strutturate e fiammate. L'applicazione protegge contro l'assorbimento di acqua, macchie legate all'umidità, oli e grassi, conferendo al contempo una tonalità più profonda, intensa e uniforme al materiale. Il trattamento riduce la formazione di muffe e funghi, migliorando la resistenza ai cicli di gelo-disgelo e limitando lo sviluppo di efflorescenze.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Indicato per marmi, graniti, travertino, pietre non lucidi e materiali porosi.
Per uso interno ed esterno.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO:	liquido
COLORE:	Trasparente
DENSITA' A 20°C:	0,93 ≈
SOLUBILITÀ:	insolubile
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nella confezione originale



MODALITÀ D'USO

EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE seguendo le indicazioni sottostanti, prima di procedere con l'applicazione completa del prodotto. Assicurarsi che le superfici da trattare siano completamente asciutte e pulite, prive di sporco, polvere, grassi e incrostazioni superficiali. Coprire e proteggere tutte le aree circostanti prima di procedere con l'applicazione.

Applicazione manuale: Il prodotto è pronto all'uso. Applicare una mano di prodotto in modo uniforme utilizzando un pennello a setole morbide, un panno in microfibra, un vello spandicera o un rullo. Lasciare che la superficie assorba completamente il prodotto.

Rimozione Residui: Dopo 10-15 minuti, rimuovere ogni eventuale eccesso, ristagno o residuo di prodotto utilizzando un panno di cotone pulito o una microfibra, finché tutto l'eccesso non sia stato assorbito.

Nota: Rimuovere tutti i residui in eccesso entro 30-60 minuti dall'applicazione.

Mani Successive: Su materiali altamente porosi, applicare una seconda mano di prodotto entro 1-2 ore dalla prima.

Note: Durante l'applicazione, il prodotto deve essere applicato su materiali con temperatura compresa tra 10° e 30°C. Prima dell'applicazione su pavimenti con riscaldamento radiante, spegnere il riscaldamento e lasciare che il supporto si raffreddi completamente. Conservare il prodotto nel suo contenitore originale. Effettuare sempre un test preliminare.

RACCOMANDAZIONI

Non diluire con acqua o solventi. Su materiali altamente assorbenti, applicare due mani di prodotto con la tecnica "bagnato su bagnato". Si raccomanda di applicare il prodotto fino a completa saturazione della superficie. Il trattamento non protegge la superficie dalla corrosione causata da sostanze acide o dall'usura. Proteggere le superfici trattate dalla pioggia e umidità per le 12 ore successive all'applicazione. Lasciare asciugare completamente le superfici per 48 ore prima dell'uso. La protezione completa diventerà efficace dopo 7 giorni dall'applicazione. Prima dell'uso, leggere attentamente l'etichetta, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

RESA INDICATIVA

Superfici in pietra naturale strutturata: 8/12 m²

(*) La resa dipende dal numero di mani, dalla finitura (texture) e dalla porosità della superficie.

CONFEZIONAMENTO

Disponibile nei seguenti formati: 250 ml, 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENZIONE: leggere completamente l'etichetta del prodotto prima di procedere all'uso. Conservare il prodotto nel suo contenitore/imballaggio originale. Non disperdere l'imballaggio nell'ambiente e smaltire separatamente in conformità con le normative locali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Testare sempre il prodotto prima su una piccola area nascosta per verificare i risultati finali e la compatibilità del prodotto con il materiale. Il prodotto può scurire e cambiare il colore originale su certi materiali. Il prodotto non protegge da sostanze a base acida. Durante l'uso del prodotto, indossare i DPI e l'abbigliamento protettivo indicati e leggere completamente la scheda di sicurezza prima dell'uso.

AVVERTENZE: Questa informativa annula e sostituisce tutte le versioni precedenti. Tutti i dati forniti in questo documento sono il risultato di test ed esperimenti condotti nei nostri laboratori e da partner industriali affidabili, come tali, sono considerati accurati. Tuttavia, a causa di fattori esterni al di fuori del nostro controllo che possono influenzare i risultati finali, queste informazioni non costituiscono una garanzia implicita o formale. L'utente finale si assume la piena responsabilità per l'uso del prodotto e deve eseguire test preliminari per assicurarsi l'idoneità e comprenderne le caratteristiche finali. Bellinzoni si riserva il diritto di modificare qualsiasi informazione in questo documento in qualsiasi momento senza preavviso. Bellinzoni è l'unico proprietario di tutti i marchi e loghi qui contenuti; qualsiasi copia o modifica non autorizzata può violare i diritti di proprietà intellettuale. Bellinzoni non sarà ritenuta responsabile per l'uso errato del prodotto e perseguirà ripercussioni i legali nella misura massima consentita dalla legge.

