



PULITORE FORTE PER PAVIMENTI

Prodotto indicato per la pulizia profonda, sgrassaggio e profonda deceratura delle superfici.



SUPERFICI

Cotto, klinker, gres porcellanato, ceramica.

CARATTERISTICHE

Forte pulitore superconcentrato ad elevata azione sgrassante per la pulizia straordinaria di tutte le superfici resistenti ai lavaggi fortemente alcalini come cotto, klinker, gres porcellanato e ceramica. Indicato per il lavaggio di fondo, preparatorio al trattamento e di fine cantiere. Trova impiego nella rimozione dei trattamenti in caso di errata applicazione. Possiede elevata capacità decerante anche nei confronti delle cere metallizzate. La formulazione a schiuma frenata ne consente l'utilizzo con macchine lavasciuga.

MODALITÀ D'USO

Per la pulizia di fondo: con monospazzola o spazzolone diluire 30-50 ml (3-5 tappi) di prodotto in 1 litro di acqua, applicare la soluzione sulla superficie, lasciare agire per almeno 5 minuti, lavare, raccogliere con una aspira liquidi o mop, risciacquare accuratamente. Per sporchi ostinati: diluire 150-200 ml di prodotto in 1 litro d'acqua, applicare la soluzione sulla superficie, lasciare agire per almeno 5 minuti, lavare, raccogliere con una aspira liquidi o mop, risciacquare accuratamente. Per decerare: diluire 100 ml di prodotto in 1 litro d'acqua, applicare la soluzione sulla superficie, lasciare agire per almeno 5 minuti, lavare, raccogliere con una aspira liquidi o mop, risciacquare accuratamente.

1 tappino dosatore = 10 ml

VANTAGGI

Azione profonda e definitiva nei confronti degli sporchi più ostinati. Elimina trattamenti preesistenti e vecchi strati di cera. La schiuma frenata ne facilita l'applicazione e il risciacquo.

CONSIGLI

Non utilizzare su superfici lucide nuove, su legno, vasche in metacrilato, superfici vernicate e sensibili ai lavaggi fortemente alcalini.

ATTENZIONE:

Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.

