

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Polvere lucidante per la lucidatura finale o rilucidatura di pavimenti in granito e pietre dure. SUPER CRYSTAL POWDER GRANITO indurisce la superficie e la protegge da graffi e strisciature, donando un lucido duraturo e ripristinando la bellezza del materiale. È il prodotto ideale per il ripristino di pavimentazioni usurate dal tempo o dal calpestio. SUPER CRYSTAL POWDER GRANITO consente inoltre di indurire la superficie soggetta al traffico intenso

## SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Granito, ardesia, pietre vulcaniche, onice nero e pietre dure.

## PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

ASpetto :	Polvere
COLORE:	Grigio scuro
ODORE	Inodore
PESO SPECIFICO 20°C:	0,75 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
SOLUBILITA':	Parzialmente solubile
PH:	N.D.
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



## ISTRUZIONI PER L'USO

- Distribuire manualmente la polvere SUPER CRYSTAL sul pavimento in maniera circolare coprendo una superficie di circa 2 m<sup>2</sup>. Posizionare la macchina monospazzola equipaggiata con disco in fibra naturale sopra la polvere.
- Bagnare il pavimento con acqua utilizzando il serbatoio della macchina, oppure utilizzare uno spruzzatore. Nel caso si renda necessario, aggiungere polvere o acqua sul pavimento. La poltiglia creatasi potrebbe spargersi nelle vicinanze dell'area di lavoro, si consiglia quindi di prestare attenzione a tappeti, moquette, muri, arredamenti ecc. ed eventualmente coprirli con film plastico per proteggerli.
- La superficie di lavoro dovrà essere di circa 1-2 m<sup>2</sup> per volta. NON LASCIARE ASCIUGARE LA "POLTIGLIA" DI ACQUA E POLVERE SUL PAVIMENTO PER NESSUN MOTIVO.
- Dopo avere ripassato 3-4 volte la macchina sulla superficie di 1-2 m<sup>2</sup>, procedere ad asciugarla con aspiratore di liquidi o tira-acqua per verificare il grado di lucidatura. Una volta raggiunto il lucido desiderato, spostarsi in altra area da trattare.
- Risciacquare bene l'intero pavimento assicurandosi che ogni traccia di polvere o poltiglia sia stata rimossa dal pavimento e soprattutto dalle fughe.
- Nel caso sia necessario, ripetere il trattamento sulla pavimentazione sino al raggiungimento del lucido desiderato.
- Risciacquare l'intero pavimento con acqua pulita con l'aggiunta di un detergente alcalino come ULTRA STRIPPER, lasciare asciugare

## CONSIGLI

Prestare attenzione durante l'uso della polvere SUPER CRYSTAL. Non insistere eccessivamente con la monospazzola ferma sulla stessa porzione di superficie per lunghi periodi. La monospazzola deve aver non oltre 227 rpm come la ns. Phoenix (EH) e 10 kg di peso e deve essere equipaggiata con disco in fibra naturale. Consigliamo di procedere alla cristallizzazione per gradi trattando 1-2 m<sup>2</sup> alla volta; Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

## RESA APPROXIMATIVA DEL PRODOTTO

Con 1 kg di prodotto si possono lucidare 25/30 m<sup>2</sup> di materiale in dipendenza al grado di usura del pavimento.

## CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
xxxxxxxx	1 kg	6
xxxxxxxx	4 kg	2
xxxx	20 kg	1

**ATTENZIONE:** Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.