

## SCHEDA TECNICA (ST)

# SUPER CRYSTAL GRANITO

Codice Prodotto 091

Pag | 1

## POLVERE CRISTALLIZZANTE

Cristallizzante in polvere per granito e pietre dure.



### Descrizione del prodotto

Polvere lucidante per la lucidatura finale o rilucidatura di pavimenti in granito e pietre dure. SUPER CRYSTAL indurisce la superficie e la protegge da graffi e strisciate, donando un lucido duraturo e ripristinando la bellezza del materiale. È il prodotto ideale per il ripristino di pavimentazioni usurate dal tempo o dal calpestio. SUPER CRYSTAL consente inoltre di indurire la superficie soggetta al traffico intenso.

### Caratteristiche chimiche

Aspetto	Polvere
Colore	Grigio
Odore	Inodore
Peso specifico a 20° C	0,75 ± 0,05
Solubilità in acqua	Parzialmente solubile
pH	N.A.
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

### Istruzioni d'uso

1. Distribuire manualmente la polvere SUPER CRYSTAL sul pavimento in maniera circolare coprendo una superficie di circa 2 m<sup>2</sup>. Posizionare la macchina monospazzola equipaggiata con disco in fibra naturale sopra la polvere.
2. Bagnare il pavimento con acqua utilizzando il serbatoio della macchina, oppure utilizzare uno spruzzatore. Nel caso si renda necessario, aggiungere polvere o acqua sul pavimento. La poltiglia creata potrebbe spargersi nelle vicinanze dell'area di lavoro, si consiglia quindi di prestare attenzione a tappeti, moquette, muri, arredamenti ecc. ed eventualmente coprirli con film plastico per proteggerli.
3. La superficie di lavoro dovrà essere di circa 1-2 m<sup>2</sup> per volta. **NON LASCIARE ASCIUGARE LA "POLTIGLIA" DI ACQUA E POLVERE SUL PAVIMENTO PER NESSUN MOTIVO.**
4. Dopo avere ripassato 3-4 volte la macchina sulla superficie di 1-2 m<sup>2</sup>, procedere ad asciugarla con aspiratore di liquidi o tira-acqua per verificare il grado di lucidatura. Una volta raggiunto il lucido desiderato, spostarsi in altra area da trattare.
5. Risciacquare bene l'intero pavimento assicurandosi che ogni traccia di polvere o poltiglia sia stata rimossa dal pavimento e soprattutto dalle fughe.
6. Nel caso sia necessario, ripetere il trattamento sulla pavimentazione sino al raggiungimento del lucido desiderato.
7. Risciacquare l'intero pavimento con acqua pulita con l'aggiunta di un detergente alcalino come ULTRA STRIPPER o DECER DOS, lasciare asciugare.

### Consigli per l'applicazione

- Prestare attenzione durante l'uso della polvere SUPER CRYSTAL. Non insistere eccessivamente con la monospazzola ferma sulla stessa porzione di superficie per lunghi periodi.
- La monospazzola deve aver non oltre 227 rpm come la ns. Phoenix (EH) e 30-45 kg di peso e deve essere equipaggiata con disco in fibra naturale.
- Consigliamo di procedere alla cristallizzazione per gradi trattando 1-2 m<sup>2</sup> alla volta;
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**091<sub>G</sub>**

## SCHEDA TECNICA (ST)

### Superfici d'applicazione

Granito, ardesia, pietre vulcaniche, onice nero e pietre dure.

### Utensili per l'applicazione

Pag | II



Monospazzola



Dischi Lucidanti

### Resa approssimativa del prodotto

Con 1 kg di prodotto si possono lucidare 25/30 m<sup>2</sup> di materiale in dipendenza al grado di usura del pavimento.

### Possibili operazioni successive

Dopo il lavaggio, la superficie può essere protetta utilizzando un protettivo impermeabilizzante oppure cerata con un lucidante della gamma.

### Sicurezza

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

### Imballi

Codice N°	Contenuto	Pz
091PSCGR001	0,75 Kg.	6
091PSCGR004	4,00 Kg.	3
091PSCGR020	20,00 Kg.	1

I barattoli sono in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza.

### Marchio e origine del prodotto

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che SUPER CRYSTAL GRANITO è prodotto in Italia.

### Filmato interattivo



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**091<sub>G</sub>**