



ANTIMACCHIA WPC

Protezione antimacchia idro e oleo repellente ad effetto leggermente tonalizzante. Ideale per la protezione di superfici in WPC, precompressi lignei e compositi di diversi materiali. Semplice da applicare, facilita la pulizia delle superfici.



PROPRIETÀ CHIMICHE

ASPETTO: Liquido

COLORE: Trasparente

ODORE: Agrumi

SOLUBILITÀ: N.A.

SCALA PH: N.A.

RESA INDICATIVA AL LITRO

14m² (in funzione della porosità e dell'assorbimento del compound)

CONFEZIONI

Cod. Art.	Contenuto	Pz./Cartone
P133WPC10L	1 lt	6

per informazioni

www.bellinzoni.com

MADE IN ITALY ● ● ●



Rev. 02-2023

ATTENZIONE:

Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.

SUPERFICI

WPC.

CARATTERISTICHE

Idro oleo repellente. Effetto tonalizzante.

MODALITÀ D'USO

Sulla superficie ben pulita ed asciutta applicare con un pennello una prima mano di prodotto, con un pennello, in modo uniforme e ben tirata; dopo 10 ore, a superficie ben asciutta, senza carteggiare, applicare una seconda mano di prodotto. Conservare nel contenitore originale. Effettuare una prova prima dell'uso.

VANTAGGI

Ad alta penetrazione. Facile da applicare