

IDROREPELLENTE A BASE ACQUA

Impregnante trasparente a base acqua per la protezione di edifici, facciate, pavimentazioni in pietre calcaree, mattoni a vista e cemento, contro la penetrazione di acqua, pioggia, agenti atmosferici.

B-PETRA permette la traspirazione del materiale, penetra in profondità, non cambia il colore originale della superficie. Non crea alcun film, ma catalizza nella superficie dando una protezione molto efficace. Le prove effettuate in laboratori dimostrano buona resistenza ai raggi UV. B-PETRA impedisce la formazione di muffe.



SUPERFICI

Cemento
Mattoni a vista
Pietre arenarie

CARATTERISTICHE

Ottima protezione idro repellente
Ottima traspirazione
Non altera il colore originale
Non crea nessun film
Buona resistenza ai raggi U.V.

CARATTERISTICHE

ASPECTO: LIQUIDO
COLORE: TRASPARENTE
PROFUMO: CARATTERISTICO
SOLUBILITÀ: SOLUBILE AD OGNI RAPPORTO
SCALA PH: 11,00 +/- 0,02

RESA

Protezione di pietre calcare o arenarie 15/20 m² a seconda della finitura.
Protezione di superfici in cemento 10/15 m² a seconda della finitura.

CONFEZIONI

COD. P134PET10L 1 LT.: CARTONI DA 6 PZ.
COD. P134PET50L 5 LT.: CARTONI DA 4 PZ.

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita; possibilmente macchie, muffe e incrostazioni varie devono essere rimosse, altrimenti la loro successiva rimozione risulterebbe difficile. Applicazione: pennello, rullo, vello spandicera, straccio. È consigliata, laddove sia possibile, l'applicazione a pennello in quanto consente una migliore penetrazione del protettivo. Per l'impiego, applicare B-PETRA con un pennello, esercitando una leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità. L'applicazione deve avvenire bagnato su bagnato sino a completa saturazione del materiale. Nel caso di eccesso del prodotto, lo stesso può essere rimosso frizionando con un panno asciutto oppure imbevuto di B-PETRA. Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del supporto deve essere compresa tra 10 e 30°C.

STOCCAGGIO

24 mesi a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole.

Per maggiori informazioni: www.bellinzoni.com

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imbocco originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.