

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

EUREKA MARMO

Ident-Nummer 081

Pag | I

POLIERGEL FÜR MARMOR

Gel zur Glanzaufbereitung auf Marmor und Stein.



Beschreibung

„Eureka“ ist die neue Produktlinie in Gelform, die speziell zum Polieren und für den Unterhalt von verschiedenen Materialien formuliert wurde. EUREKA MARMO ist das ideale Produkt für alle Flächen aus Marmor oder Stein, die Kalziumkarbonat enthalten. Es kann verwendet werden für die Wiederherstellung des Originalglanzes, zur Farbvertiefung und für die Korrektur von fehlerhaften Stellen, die durch natürlichen Verschleiß des Materials verursacht wurden.

Chemische Eigenschaften

Aussehen	Gel
Farbe	Transparent schillernd
Geruch	Geruchlos
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1,03 ± 0,05
Löslichkeit in Wasser	Löslich in jeglichem Verhältnis
pH-Wert	5,7 ± 0,05
Lagerfähigkeit bei 20°C fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Sonnenlicht	24 Monate im Originalbehälter

Gebrauchsanweisung

ANWENDUNG AUF TISCHEN, KÜCHENARBEITSPLATTEN, WASCHTISCHEN, BARTRESEN:

Vorbereitung des Untergrundes: die Fläche muss trocken und sauber sein. Das Material von Schmutz, eventuellen alten Wachsschichten und vorangegangenen Behandlungen reinigen (wir empfehlen die Verwendung unseres ULTRA STRIPPER); anschließend die Fläche gründlich nachspülen und trocknen lassen. Eine kleine Menge des Produkts (10 – 15 g) auf die zu behandelnde Fläche geben und ein paar Tropfen Wasser zugeben; Eureka Pad auf das Gel setzen und mit Handschleifmaschine mit regelbarer Geschwindigkeit zwischen 800 und 1500 UpM (1000 UpM sind optimal) polieren. Fläche bis zum vollständigen Abtrocknen des Gels und Erreichen des gewünschten Ergebnisses bearbeiten. Eventuelle Rückstände mit Wasser und Neutralreiniger entfernen. Falls erforderlich, Vorgang wie oben beschrieben wiederholen. **Wir empfehlen die Verwendung eines Eureka Pad als perfekte Balance zwischen der richtigen Weichheit und der homogenen Dichte, eine Verbindung, die Poliergel Eureka Marmo schnell die Arbeitstemperatur erreichen lässt.**

ANWENDUNG AUF BODENFLÄCHEN:

Vorbereitung des Untergrundes: die Fläche muss trocken und sauber sein. Bodenfläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad grundreinigen, um Schmutz und eventuelle Rückstände von alten Wachsen und Behandlungen zu entfernen (wir empfehlen die Verwendung unseres Ultra Stripper); gründlich nachspülen und mit Nasssauger absaugen und trocknen lassen. Eine kleine Menge „Eureka“ (ca. 30 g) direkt auf den Boden geben, unter den Naturhaarpad, leicht anfeuchten und dann mit einer Einscheibenmaschine (mit 150 – 400 U/Min. und mind. 30 kg Gewicht) auf ca. 1 – 2 m² Fläche verteilen und einarbeiten. Etwas Wasser aufsprühen oder nachgießen, falls das Gel während der Verarbeitung zu schnell abtrocknet. Nach dem Verteilen des Produkts die Oberfläche bearbeiten, bis das Gel abgetrocknet und der gewünschte Glanz erreicht ist. Abschließend Bodenfläche mit Wasser unter Zugabe einer



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetriebe durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°
081d

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

alkalischen Substanz (Soda, Bikarbonat oder unsere Reiniger Ultra Stripper) klarspülen wischen, um Produktrückstände zu entfernen und Säurereste zu neutralisieren.

Anwendungshinweise

Pag | II

- Produkt nicht mit anderen Lösemittel oder Wasser verdünnen, da das Präparat gebrauchsfertig ist. Nur im Fall eines zu schnellen Abtrocknens des Produkts wird empfohlen, Wasser zuzugeben.
- Das zu behandelnde Material muss vollkommen trocken sein. Bei Anwendung auf Bodenflächen mit Fußbodenheizung, diese abschalten und den Stein vollständig auskühlen lassen.
- Vor Anwendung Beschreibung auf der Verpackung aufmerksam lesen und immer vorher Versuch durchführen.

Anwendung auf folgenden Flächen

Marmor und Stein allgemein, der Kalziumkarbonat enthält.

Geräte für die Anwendung



Handschleifer mit
Eureka Pad



Eureka Pad



Einscheibenmaschine

Ungefähre Ergiebigkeit des Produkts

Mit einem Liter können ca. 30 – 35 m² behandelt werden.

Sicherheit

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen und Bestimmungen für Sicherheit am Arbeitsplatz sind zu beachten. Wir verweisen auf unser EU-Sicherheits-Datenblatt, verfügbar auf www.bellinzoni.com.

Packungseinheit

Artikelnummer	Inhalt	Anzahl
081NGMAR01	1,00 lt	6

Die Behälter bestehen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) und sind nach Gebrauch entsprechend den lokalen nationalen Bestimmungen Wertstoffhöfen zuzuführen. Die Verpackung entspricht den UN-Bestimmungen für Inlandtransporte (A.D.R.) und Seetransporte (I.M.O.) Für Lufttransport die neuesten I.A.T.A. Bestimmungen einholen. Für weitere Informationen bezüglich Transport siehe Sicherheits-Datenblatt.

Markenzeichen und Produkursprung

BELLINZONI® ist ein von Firma Bellinzoni Srl. eingetragenes Markenzeichen. Das Gesetz betrachtet ein Markenzeichen als eine Eigentumsform, deren Mißbrauch als solcher gesetzlich verfolgt werden kann. Bellinzoni Srl. erklärt, dass EUREKA MARMO in Italien hergestellt wird.

Siehe Video



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°
081d