

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gel ad azione detergente indicato per la rimozione dei graffi e delle vernici spray in genere. Ideale per le applicazioni su superfici verticali grazie alla sua elevata viscosità. La formulazione priva di sostanze infiammabili lo rende idoneo all'utilizzo anche in ambienti chiusi senza l'utilizzo di LEV. La lentissima evaporazione ne permette l'utilizzo anche su superfici esposte al sole garantendo un'azione prolungata senza lasciare aloni o residui. Grazie alla sua formulazione esente da sostanze acide, alcaline, ossidanti e riducenti, il prodotto è compatibile con qualsiasi superficie in vetro, lapidea o metallica non verniciate compresi alluminio e leghe.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Grès porcellanato, Ceramica, Mosaico di vetro, Marmo, Granito, Pietra naturale, Klinker, Cotto, Porfido, Pietre arenarie, Cemento, Calcestruzzo, Intonaci non decorati, Metalli non verniciati, Vetro.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

ASPETTO:	Gel
COLORE:	Incolore
ODORE:	Menta
PESO SPECIFICO A 20°C:	1,025 ± 0,025
SOLUBILITÀ IN ACQUA:	Parzialmente
STOCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare il prodotto tal quale mediante pennello sulla scritta da eliminare. Attendere almeno 10 minuti. Rimuovere con idro pulitrice. In situazioni in cui non fosse possibile operare con acqua in pressione, utilizzare acqua corrente con l'ausilio di una spazzola a setole dure, raschietto o similari. Ripetere l'operazione se necessario. Risciacquare abbondantemente con acqua. Pulire il pennello con acqua. In caso si rendesse necessario l'utilizzo su superfici verniciate o plastiche verificare, su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto.

CONSIGLI

Non diluire il prodotto con solventi o acqua. Non utilizzare il prodotto per la pulizia di superfici verniciate. In caso si rendesse necessario l'utilizzo su superfici verniciate o plastiche verificare, su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto.

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

100-200 g/m² a seconda della porosità della superficie.

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
029WC10L	1 Lt	6
029WC50L	5 Lt	

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.