

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ANTI GRAFFITI STRIP-VAPOR

Código Producto 031

Protectivo antigrafiti



Descripción:

Producto antigrafiti a base de ceras microcristalinas para la protección de fachadas externas, estatuas, decoraciones, paredes escritas y hechas con temple, barnizadas, la mayor parte de las pinturas en aerosol en comercio. STRIP-VAPOR, gracias a su formulación, cierra la porosidad de los materiales no permitiendo al barniz penetrar en la porosidad de las piedras. Forma una ligera película imperceptible a la vista y al tacto. Tal película, cuando se limpien los grafitis, será quitada utilizando una máquina a agua caliente con chorros de vapor; quitando la cera protectora y quitando las manchas de pintura.

Características técnicas:

Presentación	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
Peso específico a 20°C	1,00 ± 0,02
Solubilidad en agua	Soluble en cualquier porcentaje
pH	8,5 ± 0,2
Almacenaje a 20° C	24 meses en confección original

Modo de uso:

Preparación del soporte: la superficie de aplicación tiene que estar limpia y seca; posiblemente manchas, mohos e incrustaciones diversas deben ser arrancadas, de otro modo resultarían encapsuladas y protegidas por la película de resina y su siguiente eliminación resultaría difícil.

Aplicación: trapo, brocha, pincel, rodillo, rociada. Aplicar el producto sobre la superficie a tratar teniendo cuidado de aplicarlo homogéneamente. Para una buena impregnación se aconseja aplicar dos manos de producto. Una vez aplicado el producto, el aspecto del material permanecerá tal cual, ligeramente opaco, en caso de que se quisiera abrillantarlo es necesario friccionar con un paño. Una vez aplicado, el antigrafiti iniciará su función después de 12 horas (tiempo de polimerización).

Remoción: en caso de que sucediera que efectivamente el material fuese dañado por grafitis y escritos con pinturas en aerosol o líquidas es posible quitar el escrito con chorro de vapor, con agua hirviendo, así disolver el protector y consecuentemente quitar el barniz. Como alternativa, se puede tomar la acción por la acción mecánica uso de almohadillas abrasivas, como Scotch Brite® o cepillos.

En caso de que el barniz no sea quitado en su totalidad es posible utilizar el Decapante WALL CLEAN.

Después de la remoción, es necesario repetir la aplicación de STRIP-VAPOR para mantener la protección.

Consejos de uso:

- Sobre materiales muy absorbentes se aconseja aplicar dos veces el producto distanciando la primera aplicación de la segunda 30 minutos
- El material a tratar tiene que estar seco.
- En el caso de uso sobre estatuas, vasijas o artículos de decoración de exteriores, prestar mucha atención a los intersticios.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.

**FT N°
031**

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:

Mármoles y granitos, mármol/cemento, mármol/resina, piedras calcáreas/areniscas barro cocido, ladrillos, hormigón.

Herramienta de uso



Pincel



Rodillo



Trapo



Vellón Esparcidor



Aspersor

Confecciones:

Código N°	Contenido	Pz
031CBEL01	1,00 lt	12
031CBEL05	5,00 lt	4
031CBEL25	25,00 lt	1

Los frascos y los cestos son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avión hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el su uso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que el ANTIGRAFFITI STRIP-VAPOR se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
031