

DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto antigraffiti a base di cere microcristalline per la protezione delle facciate esterne, statue, decori, pareti da scritte eseguite con tempere, vernici, la maggior parte delle vernici spray in commercio. STRIP-VAPOR, grazie alla sua formulazione base acqua, chiude la porosità dei materiali non consentendo alla vernice di penetrare nella porosità delle pietre. Forma una leggerissima pellicola impercettibile alla vista ed al tatto. Tale pellicola, all'atto della pulizia dei graffiti, sarà rimossa utilizzando idropulitrice ad acqua calda o con getti di vapore, o mediante azione meccanica: asportando la cera protettiva, si asportano anche le macchie di vernice.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmi, graniti, marmo-cemento, marmo-resina, pietre calcaree, mattoni, cotto e calcestruzzo.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Bianco
ODORE	Inodore
PESO SPECIFICO 20°C:	1,00+/- 0,05 g/cm ³
SOLUBILITA':	Solubile
PH:	9,00 +/- 0,05
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del supporto: la superficie da trattare deve essere pulita, priva di polvere, macchie e muffe che potrebbero essere fissate dal prodotto rendendone difficile la rimozione.

Applicazione: panno, pennello, rullo, spruzzo. Applicare STRIP-VAPOR sulla superficie da trattare avendo cura di applicarlo omogeneamente. Per una buona impregnazione si consiglia applicare 2 mani di prodotto. Una volta applicato, STRIP-VAPOR conferisce un leggero effetto satinato alla superficie; qualora si volesse lucidarlo leggermente è necessario frizionare con un panno. L'antigraffiti inizierà la sua funzione dopo circa 12 ore (tempo di polimerizzazione).

Rimozione: nel caso in cui le superfici trattate vengano macchiate da graffiti e scritte con vernici spray o liquide, è possibile rimuovere le scritte con getto di vapore o con acqua bollente in modo da sciogliere il protettivo e conseguentemente rimuovere la vernice. In alternativa, si può agire mediante azione meccanica utilizzando tamponi abrasivi tipo Scotch Brite® o spazzole.

Qualora la vernice non venga rimossa nella sua totalità è possibile utilizzare il ns. Sverniciante WALL CLEAN.

Dopo la rimozione, è necessario ripetere l'applicazione di STRIP-VAPOR per continuare la protezione.

CONSIGLI

Su materiali molto assorbenti si consiglia applicare il prodotto almeno 2 volte a distanza di 30 minuti dalla prima applicazione. Il materiale da trattare deve essere asciutto.

Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi.

Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per la protezione di marmi e graniti lucidi o levigati oltre la grana 800 con un lt di prodotto si possono trattare 10/15 m². Nel caso di pietre calcaree, arenarie, marmo/cemento lucidi o levigati oltre la grana 800 con un lt di prodotto si possono trattare 5/10 m².

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
031CBEL01	1 lt	6
031CBEL05	5 lt	4
031CBEL25	25 lt	1

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.