

SCHEDA TECNICA

ONE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Indicato per la cristallizzazione e la manutenzione periodica di marmi, agglomerati a base marmo, marmo-cemento, terrazzo, pietre calcaree e altre superfici a base di carbonato di calcio. Il prodotto dona una lucentezza speculare altamente riflettente ripristinando le superfici opache, aumentando la durezza superficiale e la resistenza al traffico pedonale intenso, all'abrasione generale, ai graffi e alle rigature. Ideale per la manutenzione periodica di grandi superfici come hotel, aeroporti e uffici. Adatto all'uso con monospazzola dotata di lana d'acciaio o dischi per cristallizzazione. Il trattamento reagisce chimicamente con il materiale, senza formare pellicole o rivestimenti superficiali.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmi, pietre calcaree, marmette in marmo-cemento e pietre a base calcarea.
Solo per uso interno..

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO:	Liquido
COLORE:	Rosa
DENSITA' A 20°C:	1,05 $\approx$
SOLUBILITÀ:	Solubile in acqua
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nella confezione originale



MODALITÀ D'USO

EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE seguendo le indicazioni riportate di seguito, prima di procedere con l'applicazione completa del prodotto. Assicurarsi che le superfici da trattare siano completamente pulite, prive di sporco, polvere, grasso e incrostazioni superficiali. Rimuovere tutte le cere precedenti, pellicole, patine e sporco utilizzando il nostro ULTRA STRIPPER.

Applicazione manuale: Il prodotto è pronto all'uso.

1. Agitare bene prima dell'uso. Non diluire o miscelare con altri prodotti. Versare una piccola quantità di prodotto (circa 4 tappi = 40 ml) direttamente sul pavimento da trattare. Lavorare su piccole aree alla volta (1-2 m²).
2. Procedere alla lucidatura della superficie utilizzando una monospazzola a 150-200 giri/min (PHOENIX ES), dotata di un disco di lana d'acciaio "000" per la cristallizzazione dei pavimenti o utilizzando un disco in nylon a fibra bianca/naturale. Eseguire movimenti circolari in modo uniforme su tutta la superficie.
3. Continuare a lucidare l'area fino a quando il prodotto non si sarà completamente asciugato.
4. Dopo aver lucidato l'area, rimuovere eventuali residui o polvere dalla superficie utilizzando un panno asciutto, una scopa a frange asciutta o un aspirapolvere.

Spray buffing (750ml): Il prodotto è pronto all'uso.

1. Agitare bene prima dell'uso. Non diluire o miscelare con altri prodotti. Spruzzare una piccola quantità di prodotto (circa 3-4 spruzzate) direttamente sull'area da trattare. Lavorare su piccole aree alla volta (1-2 m²).
2. Procedere alla lucidatura della superficie utilizzando una monospazzola a 150-200 giri/min (PHOENIX ES), dotata di un disco di lana d'acciaio "000" per la cristallizzazione dei pavimenti o utilizzando un disco in nylon a fibra bianca/naturale. Eseguire movimenti circolari in modo uniforme su tutta la superficie.
3. Continuare a lucidare l'area fino a quando il prodotto non si sarà completamente asciugato.
4. Dopo aver lucidato l'area, rimuovere eventuali residui o polvere dalla superficie utilizzando un panno asciutto, un mop (o scopa mop) asciutto o un aspirapolvere/pavimento.

Note: Per aumentare la lucentezza finale della superficie, suggeriamo di aggiungere una mano del nostro RR1 per fornire maggiore lucentezza e brillantezza. Durante l'applicazione, il prodotto deve essere applicato su materiali con una temperatura compresa tra 10° e 30°C. Conservare il prodotto nel suo contenitore/confezione originale. Effettuare sempre un test preliminare.

RACCOMANDAZIONI

Pavimenti irregolari, superfici corrosive o profondamente graffiate devono essere levigate/lucide meccanicamente utilizzando abrasivi specifici a partire dalla grana 400 (vedere dischi FIBRALUX). Non diluire con acqua o solventi. Non applicare su superfici umide o bagnate. Evitare gocciolamenti e schizzi di prodotto sul materiale da trattare. Un'applicazione o un uso eccessivo può bruciare o corrodere la superficie del marmo. Evitare gocce e schizzi di prodotto sulle aree circostanti. Prima dell'uso, leggere completamente l'etichetta del prodotto, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

RESA INDICATIVA

Resa stimata per litro di prodotto: 80/100 m² *

(*) a seconda del numero di mani, della trama e della porosità della superficie.

CONFEZIONAMENTO

Disponibile nei seguenti formati: 750 ml, 1 l, 5 l, 25 l.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENZIONE: leggere completamente l'etichetta del prodotto prima di procedere all'uso. Conservare il prodotto nel suo contenitore/imballaggio originale. Non disperdere l'imballaggio nell'ambiente e smaltire separatamente in conformità con le normative locali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Testare sempre il prodotto prima su una piccola area nascosta per verificare i risultati finali e la compatibilità del prodotto con il materiale. Il prodotto può scurire e cambiare il colore originale su certi materiali. Il prodotto non protegge da sostanze a base acida. Durante l'uso del prodotto, indossare i DPI e l'abbigliamento protettivo indicati e leggere completamente la scheda di sicurezza prima dell'uso.

AVVERTENZE: Questa informativa annua e sostituisce tutte le versioni precedenti. Tutti i dati forniti in questo documento sono il risultato di test ed esperimenti condotti nei nostri laboratori e da partner industriali affidabili: come tali, sono considerati accurati. Tuttavia, a causa di fattori esterni al di fuori del nostro controllo che possono influenzare i risultati finali, queste informazioni non costituiscono una garanzia implicita o formale. L'utente finale si assume la piena responsabilità per l'uso del prodotto e deve eseguire test preliminari per assicurarsi l'idoneità e comprenderne le caratteristiche finali. Bellinzoni si riserva il diritto di modificare qualsiasi informazione in questo documento in qualsiasi momento senza preavviso. Bellinzoni è l'unico proprietario di tutti i marchi e loghi qui contenuti; qualsiasi copia o modifica non autorizzata può violare i diritti di proprietà intellettuale. Bellinzoni non sarà ritenuta responsabile per l'uso errato del prodotto e perseguirà ripercussioni legali nella misura massima consentita dalla legge.

