

DESCRIZIONE PRODOTTO

TILELASTIC THIXO è un adesivo epossidico bicomponente, versatile e ad altissima adesione per superfici in pietra, ceramica e mosaico.

Di facile da applicazione, con basso odore, assicura un'ottima adesione già dopo 24 ore.

TILELASTIC THIXO è ideale per incollare le piastrelle in luoghi dalle condizioni estreme ed umidi, grazie un'altissima resistenza meccanica e chimica, come bagni, docce e piscine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buona resistenza meccanica;
- Eccellente adesione a diversi supporti;
- Buona resistenza agli attacchi chimici;
- Resistente allo scivolamento, adatta a parete e pavimento;
- Facile da applicare;
- Eccellente bagnatura del supporto e del rivestimento.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, pietra, granito, ceramica, mosaici

PRORPIETA' CHIMICO - FISICHE

	A	B
ASPETTO :	Pasta tixotropica	
COLORE:	Bianca	Bianca
ODORE	Lieve	Caratteristico
MASSA VOLUMICA, ISO 1183	1,65 :1,70 +/- 0,02 g/cm ³	1,77 :1,83 +/- 0,02 g/cm ³
RAPPORTO DI MISCELAZIONE:	86 :14	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:	15 °C à 30 °C	
TEMPO UTILE DI APPLICAZIONE :	1 ora circa	
STUCCATURA:	Dopo 24 ore	
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.	

Nota: I dati sono misurati a una temperatura di 20°C, 50% U.R., se non diversamente specificato.



ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del supporto.

Il supporto deve essere livellato, compatto, privo di parti friabili, resistente, privo di agenti distaccanti, polvere e umidità di risalita.

Preparazione del prodotto.

Versare tutto l'indurente (parte B) nel contenitore della parte A. Mescolare bene (max. 1 minuto) con un miscelatore elettrico a bassa velocità dotato di frusta a spirale fino a ottenere un impasto omogeneo. Raschiare le pareti e il fondo del contenitore con una spatola, facendo attenzione a non lasciare tracce di prodotto non miscelato. Terminare il processo mescolando per altri 40'' a 20°C. Applicare l'impasto immediatamente senza attendere.

Applicazione.

TILELASTIC THIXO si applica con una spatola dentata di dimensioni adeguate al formato e al tipo di piastrella. Stendere uno strato sottile con la parte liscia della spatola, premendo sul fondo, quindi distenderla con la parte dentellata della spatola.

Per ottenere la massima adesione al supporto, ogni piastrella deve essere pressata con cura per consentire la massima bagnatura della superficie. I grandi formati possono richiedere l'applicazione dell'adesivo anche sul retro del materiale

CONSIGLI

Utilizzare solventi non grassi per la pulizia. Indossare sempre i dispositivi DPI (leggere la scheda di sicurezza).

Assicurarsi, dopo l'uso, che gli contenitori, siano ben chiusi e che non vi sia contatto prolungato con l'aria.

Verificare preventivamente che i prodotti siano idonei per il supporto da trattare.

La pulizia degli attrezzi di lavoro va fatta finché il prodotto è fresco, servendosi di diluente nitro.

Smaltire i residui di lavorazione e ogni altro imballo contaminato, secondo le normative locali vigenti.

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non proteggere dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.